

PG8945

Bezprzewodowa czujka kontaktronowa, magnetyczna z dwukierunkową komunikacją PowerG i dodatkowym programowalnym wejściem przewodowym.



Indeks: 8054

URL: <https://bcs.pl/pl/kontaktrony/2269-pg8945.html>



Opis produktu

Bezprzewodowa czujka kontaktronowa, magnetyczna z dwukierunkową komunikacją PowerG i dodatkowym programowalnym wejściem przewodowym. Częstotliwość pracy 868 MHz, podwójna ochrona sabotażowa przed demontażem obudowy i oderwaniem urządzenia od ściany. Zasilanie baterią litową CR123A 3V o żywotności do 8 lat. Wbudowane wejście alarmowe, dioda LED sygnalizująca wywołanie alarmu lub sabotażu oraz niski poziom naładowania baterii. Montaż na oknach i drzwiach. Wymiary: 81 x 34 x 25mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	PG8945
Producent	Tyco (DSC)
Zgodność z normą	tak, Grade2
Typ czujki	kontaktron
Typ komunikacji	Bezprzewodowa (PowerG)
Przeznaczenie	wewnętrzna
Metoda detekcji	kontaktron
Sabotaż	oderwania od ściany i otwarcia obudowy
Antymasking*	nie
Dodatkowe wejście	tak
Wideoveryfikacja	nie
Żywotność baterii	8 lat

Typ baterii	CR-123A
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Kompatybilne systemy	WP8010, PowerSeries NEO, PowerSeries PRO
Wymiary czujki	81 x 32 x 25 mm