

HS2LCDPE3

Klawiatura podświetlana z ekranem LCD dedykowana do pracy w systemach alarmowych DSC PowerSeries NEO z obsługą do 8 podsystemów oraz do 16 linii z czytnikiem breloków zbliżeniowych PROX.



Indeks: 8082

URL: <https://bcs.pl/pl/manipulatory/2328-hs2lcdpe3.html>



Opis produktu

Klawiatura podświetlana z ekranem LCD dedykowana do pracy w systemach alarmowych DSC PowerSeries NEO z obsługą do 8 podsystemów oraz do 16 linii z czytnikiem breloków zbliżeniowych PROX. Możliwość uzbrajania/rozbrajania systemu alarmowego przy użyciu breloka, bez konieczności pamiętania kodu. Wyświetlacz LCD tekstowy 2x16 znaków podświetlany na niebiesko, klawisze funkcyjne podświetlane na biało z możliwością konfiguracji według własnych potrzeb, przyciski alarmowe, regulacja głośności brzęczyka oraz podświetlenia, wbudowany czujnik niskiej temperatury. Podwójne zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem od ściany. Klasa szczelności obudowy: IP30, klasa wandaloodporności: IK04. Napięcie zasilania: DC 13.8V. Wymiary: 168 x 122 x 20 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	HS2LCDPE3
Czytnik zbliżeniowy	tak
Producent	Tyco (DSC)
Współpraca z centralami	centrale DSC serii NEO
Napięcie zasilania (+/- 15%)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-10°C do +55°C
Rodzaj manipulatora	LCD
Dotykowy	nie
Ilość wejść	1
Obsługa kart pamięci	nie

Wbudowany moduł radiowy	nie
Kolor manipulatora	biały
Bezprzewodowa	nie
Certyfikat EN50131	Grade 2
Pobór prądu (gotowość)	55 mA
Wymiary Manipulatora	168 x 122 x 20 mm
Waga Manipulatora	260 g