

HS2ICNRF8S

Klawiatura podświetlana dedykowana do pracy w systemach alarmowych DSC z wbudowanym odbiornikiem radiowym i obsługą do 128 linii bezprzewodowych.



Indeks: 8237

URL: <https://bcs.pl/pl/manipulatory/2331-hs2icnrf8s.html>



Opis produktu

Klawiatura podświetlana dedykowana do pracy w systemach alarmowych DSC z wbudowanym odbiornikiem radiowym i obsługą do 128 linii bezprzewodowych. Płaski, czytelny panel przedni, białe podświetlenie klawiatury, niebieskie podświetlenie ekranu LCD, klawisze funkcyjne z możliwością konfiguracji według własnych potrzeb, przyciski alarmowe, sygnalizacja stanu linii za pomocą diod LED, regulacja głośności brzęczyka oraz podświetlenia. Podwójne zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem od ściany. Wbudowany odbiornik radiowy umożliwiający pracę z urządzeniami bezprzewodowymi w ramach technologii PowerG. Klasa szczelności obudowy: IP30, klasa wandaloodporności: IK04. Napięcie zasilania: DC 13.8V. Wymiary: 168 x 122 x 20 mm. Obudowa w kolorze białym.

Szczegóły produktu

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nazwa Urządzenia | HS2ICNRF8S |
| Czytnik zbliżeniowy | Nie |
| Producent | Tyco (DSC) |
| Współpraca z centralami | centrale DSC serii NEO |
| Napięcie zasilania (+/- 15%) | 12 V DC |
| Zakres temperatur pracy | -10°C do +55°C |
| Rodzaj manipulatora | ikonowy |
| Dotykowy | nie |
| Ilość wejść | 1 |
| Obsługa kart pamięci | nie |
| Wbudowany moduł radiowy | tak, PowerG |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kolor manipulatora | biały |
| Bezprzewodowa | nie |
| Certyfikat EN50131 | Grade 2 |
| Pobór prądu (gotowość) | 60 mA |
| Wymiary Manipulatora | 168 x 122 x 20 mm |
| Waga Manipulatora | 260 g |