

HS2LCDWF8E3

Bezprzewodowa klawiatura LCD podświetlana, dedykowana do pracy w systemach alarmowych DSC kompatybilna z odbiornikiem radiowym HSM2HOST i przewodowymi klawiaturami wyposażonymi w odbiorniki serii RF.



Indeks: 8036

URL: <https://bcs.pl/pl/manipulatory/2335-hs2lcdwf8e3.html>



Opis produktu

Bezprzewodowa klawiatura LCD podświetlana, dedykowana do pracy w systemach alarmowych DSC kompatybilna z odbiornikiem radiowym HSM2HOST i przewodowymi klawiaturami wyposażonymi w odbiorniki serii RF. Częstotliwość pracy 868MHz. Płaski, czytelny panel przedni, białe podświetlenie klawiatury, niebieskie podświetlenie ekranu LCD 2x16, klawisze funkcyjne z możliwością konfiguracji według własnych potrzeb, przyciski alarmowe, regulacja głośności brzęczyka oraz podświetlenia. Diody statusu LED, styk sabotażowy. Klasa szczelności obudowy: IP30, klasa wandaloodporności: IK04. Zasilanie: 4 baterie Alkaliczne AA 1.5V. Wymiary: 168 x 122 x 20 mm. Obudowa w kolorze białym.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	HS2LCDWF8E3
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Producent	Tyco (DSC)
Współpraca z centralami	centrale DSC serii NEO
Napięcie zasilania (+/- 15%)	bateryjne
Zakres temperatur pracy	-10°C do +55°C
Rodzaj manipulatora	LCD
Dotykowy	nie
Ilość wejść	1
Obsługa kart pamięci	nie

Wbudowany moduł radiowy	tak, PowerG
Kolor manipulatora	biały
Bezprzewodowa	tak
Baterie	4 x 1,5 AA alkaiczne
Certyfikat EN50131	Grade 2
Pobór prądu (gotowość)	30 mA
Wymiary Manipulatora	168 x 122 x 25 mm
Waga Manipulatora	260 g