



CDNVSbk-CAM Sumator pośredni wideo bez kamery

Sumator pośredni bez kamery jest wymagany w przypadku paneli Slave, w których nie ma modułu kamery, a sygnał wideo musi być przekazywany dalej do magistrali. Umożliwia wprowadzenie do magistrali zasilania, sygnału audio (LINE) i sygnału audio z poprzedzającego panelu (ML). Wyjście i wejście to złącza RJ-45 na magistralę systemu (skrętka UTP cat. 5e lub 6). Montowany bezpośrednio do płytki centrali. Kompatybilny z cyfrowymi panelami z grupy CDPN oraz z wszystkimi panelami INSPIRO+.

Index	CDNVSbk-CAM
Opis	Sumator pośredni rozbudowujący istniejącą magistralę cyfrowego systemu wideo w miejscach, gdzie nie będzie zastosowany moduł kamery
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15V DC
Wyjścia	1 x gniazdo RJ45 (wyjście magistrali systemu)
Wejścia	1 x gniazdo RJ45 (wejście magistrali systemu)
Cechy	- stosowany w panelach INSPIRO+ audio Slave pracujących w systemie wideo - stosowany w centralach serii CDPN typu Slave (bez modułu kamery) - wprowadza do magistrali systemu: sygnał linii audio - wyprowadza z magistrali sygnał linii audio z poprzedzającej centrali/panelu (złącze „ML”) - wygodny montaż bezpośrednio do płytki stosowanej centrali - kompatybilny ze wszystkimi ramkami serii CDN i Inspiro - temperatura pracy: od -20 do 50°C

Schemat

