


BCS-P-5626RLSA

Kamera IP PTZ 2Mpx marki BCS Point. Przetwornik 1/2.8" CMOS z obiektywem 5~220mm.



Indeks: 7187

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/696-bcs-p-5626rlsa.html>**Opis produktu**

Kamera IP typu PTZ, 2Mpx, przetwornik 1/2.8" PS CMOS z obiektywem 5~220 mm z zoomem optycznym 44x, H.265+/H.264+/MJPEG, promiennik podczerwieni do 250m, funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, Funkcje automatyki: 255 presetów, 16 Tras (po 32 presety), 16 Ścieżek, 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe, 1 wejście / 1 wyjście audio, obudowa zewnętrzna IP66 w kolorze białym, zasilanie: AC24V/DC24V, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV. Wymiary: Ø270 x 496,7mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-5626RLSA
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	5~220 mm
Apertura	F 1.2~3.5

Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	44x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H:56.7° V:~3.07°
Czułość kamery	0.002Lux(F1.2,50IRE) 0lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/6~1/8000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / (640x360) / CIF(352x288)
Strumień główny	1920x1080(50/60fps) 1920x1080 / 1280x720(25/30fps)
Strumień drugi	1920x1080 / 1280x720 / 704x576 / 704x288 / 640x360 / 352x288(25/30fps)
Strumień trzeci	704x576 / 704x288 / 640x360 / 352x288(25/30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	250m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 128GB
Dodatkowe interfejsy	RS485, BNC
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x
Rodzaj zasilania	24VAC / 24VDC
Pobór mocy	max 56W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-45°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø270x496.7mm
Waga	9.69 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~240°/s(300°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~160°/s(240°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
--	-----

Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
-----------------------------------	-----

Ai - Detekcja twarzy	Tak
-----------------------------	-----

Ai - Liczenie osób	Tak
---------------------------	-----

Akcesoria



BCS-P-A32



BCS-P-A33



BCS-P-A51



BCS-P-U54