

BCS-P-DIP15FSR3

Kamera IP kopułowa 5Mpx z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS.



Indeks: 10572
GTIN13/EAN13: 5904890701694

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2528-bcs-p-dip15fsr3-5904890701694.html>

BCS
POINT



Opis produktu

Kamera IP kopułowa 5Mpx z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 30m, wbudowany mikrofon, WDR(120dB), wbudowane gniazdo karty micro SD do 256 GB, obudowa IP67 biała, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-DIP15FSR3
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6

Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 112.9° V: 59.1°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrot obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620/2560×1440(25fps) 2304×1296/1920×1080(30fps)
Strumień drugi	1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 4.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø109×81mm
Waga	0.36kg

Aksesoria



BCS-P-A173



BCS-P-U112



BCS-P-U113