

## BCS-P-EIP24FSR3-Ai2-G

Kamera IP kopułowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm, przetwornik 1/3" z serii BCS Point.



Indeks: 11118  
GTIN13/EAN13: 5904890707108

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3191-bcs-p-eip24fsr3-ai2-g-5904890707108.html>

**BCS**  
POINT



### Opis produktu

Kamera IP kopułowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm, przetwornik 1/3" z serii BCS Point. Rozdzielczość: 4M(2688x1520), promiennik podczerwieni do 30m, kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB), Dzień/Noc ICR, mikrofon, detekcja ruchu, maska prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób, obsługa web serwis, wbudowane gniazdo na kartę pamięci micro SD do 128GB. Grafitowa obudowa IP67, zasilanie: DC 12V, PoE(802.3af). Wymiary: O110,5 x 94,1mm.

### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP24FSR3-Ai2-G
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x

<b>Kąt widzenia</b>	H: 101.1° V: 55.3°
<b>DORI</b>	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
<b>Czułość kamery</b>	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
<b>Strumień główny</b>	2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
<b>Strumień drugi</b>	1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
<b>Bitrate</b>	128Kbps~16Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR
<b>Oświetlacz</b>	30m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Kompresja audio</b>	G.711
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 128GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 4W
<b>Kolor obudowy</b>	Grafit
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø110.5×94.1mm
<b>Waga</b>	0.42kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Tak
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Tak
<b>Ai - Detekcja twarzy</b>	Tak
<b>Ai - Liczenie osób</b>	Tak

## Aksesoria



BCS-P-A173-G



BCS-P-U112-G



BCS-P-U113-G