

BCS-P-FIP25FWR1

Kamera fisheye 5Mpx z obiektywem 1.4mm, przetwornik 1/2.8" 5Mpx PS CMOS.

Indeks: 10693

GTIN13/EAN13: 5904890702189

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2580-bcs-p-fip25fwr1-5904890702189.html>



Opis produktu

Przetwornik 1/2.8" 5Mpx PS CMOS, kodowanie H.265/H.264/MJPEG. Obsługa trzech strumieni kodowania, mechaniczny filtr podczerwieni ICR. P2P, Onvif. Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, 2D/3D DNR, WDR(120dB). Obiektyw 1.4mm F2.0 o kącie widzenia H:360°. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m. Obudowa zewnętrzna IP66, IK10, microSD do 256GB. Wbudowany mikrofon, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, 1 wejście i 1 wyjście audio. Zasilanie DC12V / PoE(802.3af)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-FIP25FWR1
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	Fisheye
Ogniskowa	1.4 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×

Kąt widzenia	H:360°
DORI	Detect 31m / Observe 13m/ Recognize 6m/ Identify 3m
Czułość kamery	0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(F1.4,B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	1920×1080/1280×720/640×360(30fps)
Strumień trzeci	720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	10m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 8.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø125mm×43.7mm
Waga	0.36kg

Akcesoria



BCS-P-A172M



BCS-P-IAD52



BCS-P-U112



BCS-P-UAD