

BCS-SFIP21200IR-II

Kamera IP Fisheye 12Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/1.7" PS BSI Starvis CMOS z obiektywem Fisheye 180°.



Indeks: 7724
GTIN13/EAN13: 5904890705517

URL: <https://bcs.pl/pl/12mpx/588-bcs-sfip21200ir-ii-5904890705517.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP kopułowa 12 Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/1.7" PS BSI Starvis CMOS, promiennik podczerwieni do 10m, AWB, AGC, BLC, HLC, D-WDR, ROI, Defog, 3DNR, funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, mapa ciepła, detekcja audio, alarm 2/2, audio 1/1, wbudowany mikrofon, gniazdo karty pamięci microSD 128GB, obudowa zewnętrzna IP67, IK10 w kolorze białym, zasilanie: DC12V i PoE (802.3af). Wymiary: Ø150 x 47,7mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-SFIP21200IR-II
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	12 Mpx
Przetwornik	1/1.7" CMOS STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	4000(H)×3000(V)
RAM	1GB
ROM	128MB

Obiektyw	Fisheye
Ogniskowa	1.98 mm
Apertura	F2.8
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 180° V:180°
DORI	Detect 42m / Observe 17m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery	0.001Lux(Color,F2.8,1/3s,30IRE) 0.01Lux(Color,F2.8,1/30s,30IRE) 0Lux(F2.8,IR)
Stosunek S/N	50dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	12M(4000×3000) / 8M(2880×2880) / 6M(2880×2160) / 3M(2048×1536) / 1.3M(1280×960) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	4000×3000(1~25fps) 3840×2160(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576/704×480(1~25/30fps)
Strumień trzeci	1280×1024(1~25/30fps)
Bitrate	H.265: 3Kbps~ 9984Kbps H.264: 8Kbps~ 16384Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	10m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	2
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 128GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 12W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø150×47,7mm
Waga	0.8 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
--	-----

Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
-----------------------------------	-----

Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
------------------------------------	-----

Ai - Mapa ciepła	Tak
-------------------------	-----

Akcesoria



BCS-ADF



BCS-ADFS



BCS-ARS200



BCS-R100



BCS-ARS120