

## BCS-TIP3401IR-E-V

Kamera IP tubowa 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem 2.8mm.



Indeks: 9543

GTIN13/EAN13: 5904890701052

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/557-bcs-tip3401ir-e-v-5904890701052.html>

**BCS** LINE



### Opis produktu

Kamera IP tubowa 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem 2.8mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni 30m, funkcje inteligentne, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, biała obudowa IP67, zasilanie: 12V DC. Wymiary: Ø70 x 166,2mm.

### Szczegóły produktu

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-TIP3401IR-E-V |
| Linia produktowa  | BCS LINE          |
| Typ kamery        | Tuba              |
| Rozdzielczość     | 4 Mpx             |
| Przetwornik       | 1/3" CMOS         |
| System skanowania | Progressive Scan  |
| Piksele           | 2688(H)×1520(V)   |
| RAM               | 128MB             |
| ROM               | 128MB             |
| Obiektyw          | stały             |

|                                     |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogniskowa                           | 2.8 mm                                                                                                                                                              |
| Apertura                            | F1.6                                                                                                                                                                |
| Focus                               | Stały                                                                                                                                                               |
| Iris                                | Stały                                                                                                                                                               |
| Zoom cyfrowy                        | 16×                                                                                                                                                                 |
| Kąt widzenia                        | H: 102° V: 55°                                                                                                                                                      |
| DORI                                | Detect 56m/ Observe 22m/ Recognize 11m/ Identify 6m                                                                                                                 |
| Czułość kamery                      | 0.008Lux(F1.5) 0Lux(F1.5,IR)                                                                                                                                        |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                 |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                                                               |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                              |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                         |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                 |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                              |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                                       |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczości                      | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)                |
| Strumień główny                     | 2688×1520(1~20fps) 2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)                                                                                      |
| Strumień drugi                      | 704×576/704×480/640×480/352×288/352×240(1~25/30fps)                                                                                                                 |
| Bitrate                             | H.264: 32Kbps~6144Kbps H.265: 12Kbps~6144Kbps                                                                                                                       |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                             |
| Dzień/noc                           | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                  |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR LED                                                                                                                                                              |
| Oświetlacz                          | 30m                                                                                                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                                                       |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                          |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                                                   |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                                   |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                   |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                        |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                |
| Pobór mocy                          | max 5W                                                                                                                                                              |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                                               |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                                |
| Warunki pracy                       | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                              |
| Wymiary                             | 70×166.2mm                                                                                                                                                          |
| Waga                                | 0.48 kg                                                                                                                                                             |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Tak                                                                                                                                                                 |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Tak                                                                                                                                                                 |

**Akcesoria**



BCS-AT135



BCS-AT3



BCS-AT356