

BCS-TIP5240813-IR-TTW

Kamera IP tubowa dwuprzetwornikowa, termiczna 400×300 z pomiarem temperatury / wizyjna 2Mpx.

Indeks: 9513

URL: <https://bcs.pl/pl/termowizja/595-bcs-tip5240813-ir-ttw.html>



BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP tubowa dwuprzetwornikowa, termiczna 400×300 z pomiarem temperatury / wizyjna 2Mpx. Detektor ogniskowej matrycy, przetwornik wizyjny 1/2.8" CMOS z obiektywem 8mm, obiektyw termiczny 13mm. Promiennik podczerwieni 35m, alarm 2/2, audio 1/1, funkcje inteligentne, gniazdo karty pamięci microSD, obudowa IP67 w kolorze białym, zasilanie: 12V DC / PoE(802.3af). Wymiary: Ø365 x 175 x 176mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TIP5240813-IR-TTW
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Termowizja
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	8 mm
Apertura	F1.9
Focus	Stały
Iris	Stały

Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 40° V: 22° D: 46°
DORI	Detect 110m / Observe 44m / Recognize 22m / Identify 11m
Czułość kamery	0.002Lux 0.0002Lux(B/W) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) /CIF(352×288)
Strumień główny	1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25fps)
Strumień drugi	704×576(25fps) 352×288(25fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	35m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711a / G.711mu / AAC / PCM
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af) / ePoE
Pobór mocy	max 12W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	10°C~+30°C max 95% RH
Wymiary	365×175×176mm
Waga	1.4 kg
Kamera termiczna przetwornik	Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
Kamera termiczna rozdzielczość	400(H)×300(V)
Kamera termiczna strumień główny	1280×1024(25fps) 1280×960(25fps) 1024×768(25fps) 640×480(25fps) 256×192(25fps)
Kamera termiczna strumień drugi	640×512(25fps) 256×192(25fps)
Kamera termiczna obiektyw	13 mm
Kamera termiczna apertura	F1.0
Kamera termiczna kąt widzenia	H: 30° V: 22.6°
Pomiar temperatury	Tak
Zakres pomiaru temperatury	30°C~45°C
Błąd pomiaru	Max ±1°C Max ±0.3°C(black body)
Warunki pomiaru	10°C~+30°C
Tryb pomiaru	Punkt 12 / Linia 12 / Obszar 12

Wielkość pixela	17um
Czułość termalna	40mK
Charakterystyka widmowa	8~14um
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak

Akcesoria



BCS-AT48