



## INSPIRO PMR 2+ Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modułem dla osób z niepełnosprawnościami, elektroniczną listą i czytnikiem zbliżeniowym.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Index</b>                        | INSPIRO PMR 2+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opis</b>                         | Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modułem dla osób z niepełnosprawnościami, elektroniczną listą i czytnikiem zbliżeniowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wykonanie</b>                    | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Moduły</b>                       | <p>Kamera – podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy.</p> <p>DM – Moduł dla osób z niepełnosprawnościami INS-DM: pętla indukcyjna T, syntezytor mowy (sygnalizacja dźwiękowa), trzy świejące diody (sygnalizacja optyczna)</p> <p>230E – elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów</p> <p>Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu</p> <p>ACC – czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz</p> |
| <b>Wyświetlacz</b>                  | LCD (podgrzewany)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Max. ilość abonentów</b>         | 1020 lokale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sposób montażu</b>               | Podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wymiary (mm)</b>                 | <p>Panel 111×474</p> <p>Puszka montażowa podtynkowa 92x455x31,5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Typ instalacji</b>               | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Długość linii</b>                | Max. 1000m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zasilanie</b>                    | 15V DC / 1,25A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pobór mocy w trybie czuwania</b> | ~ 1,9W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wyjścia</b>                      | <p>2 x złącza śrubowe „ELOCK”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)</li> </ul> <p>2 x złącza śrubowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)”</li> </ul> <p>2 x złącza śrubowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master</li> </ul>                                                                                                                  |
| <b>Wejścia</b>                      | <p>-4 x złącza śrubowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND”</li> </ul> <p>1 x złącze śrubowe „INPUT”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– podłączenie przycisku zwierne (NO) – aktywowane po zwarcu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania</li> </ul> <p>1 x złącze śrubowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+”</li> </ul>                                                                                                                                                       |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | (tylko Slave)<br>2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a</li> <li>- optyczna i akustyczna (komunikaty głosowe) sygnalizacja funkcji panelu</li> <li>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cechy</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu</li> <li>- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu</li> <li>- 4 różne tabele kodów</li> <li>- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)</li> <li>- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)</li> <li>- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)</li> <li>- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)</li> <li>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu</li> <li>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster</li> <li>- dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN</li> <li>- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)</li> <li>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:</li> <li>- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk</li> <li>- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu</li> <li>- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników</li> <li>- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu</li> <li>- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja</li> <li>- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia</li> <li>- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia</li> <li>- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy</li> <li>- funkcja autootwierania dla każdego lokalu</li> <li>- funkcja otwierania korytarzowego</li> <li>- funkcja portierska</li> <li>- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego</li> <li>- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego</li> <li>- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)</li> <li>- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu</li> <li>- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia</li> <li>- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych</li> <li>- wbudowana pętla indukcyjna T (oznaczona międzynarodowym symbolem) dla osób korzystających z aparatu słuchowego - głos z głośnika domofonu przesyłany jest bezpośrednio do aparatu słuchowego</li> <li>- wbudowana sygnalizacja optyczna: dioda czerwona sygnalizuje dzwonicie do lokalu, dioda żółta sygnalizuje odebranie rozmowy dioda zielona sygnalizuje otwarcie drzwi.</li> <li>- wbudowana sygnalizacja dźwiękowa - syntezy, który odtwarza komunikaty: „trwa wybieranie, proszę czekać” (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi są otwarte, proszę wejść” lub „numer nie odpowiada, proszę spróbować później”. Komunikaty dostępne w językach: polskim, angielskim i francuskim,</li> </ul> |

- w zależności od ustawionego języka wyświetlanych komunikatów w domofonie.
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
  - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
  - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
  - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P/PV