

BCS-V-EI232IR3-Ai

Kamera IP kopułowa 2Mpx marki BCS View. Przetwornik 1/2.8" CMOS z obiektywem 4mm.



Indeks: 9905

GTIN13/EAN13: 5904890704657

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/738-bcs-v-ei232ir3-ai-5904890704657.html>



Opis produktu

Kamera IP kopułowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8" PS CMOS z obiektywem 4mm, H.265+/H.264+/MJPEG, promiennik podczerwieni do 30m, funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, Detekcja ruchu, maska prywatności, funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, ochrona perymetryczna, zmiana sceny, detekcja twarzy, microSD do 256GB, obudowa zewnętrzna metalowa IP67 w kolorze białym, zasilanie: DC 12V, PoE(802.3af). Wymiary: Ø138,3 x 126,3mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-EI232IR3-Ai
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	4 mm
Apertura	F 1.4
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×

Kąt widzenia	H: 86° V: 47° D: 102°
Czułość kamery	0.002Lux(F1.4, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360) / (360×240) / QVGA(320×240)
Strumień główny	1920×1080/1280×720(25/30fps)
Strumień drugi	640×480/640×360/320×240(25/30fps)
Strumień trzeci	1280×720/640×480/640×360/360×240(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~8Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 5.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø138.3×126.3mm
Waga	0.77 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak

Akcesoria



BCS-V-ADE



BCS-V-UDE