

BCS-V-FI522IR1

Kamera IP Fisheye 5Mpx marki BCS View. Przetwornik 1/2.5" CMOS z obiektywem fisheye 180°.

Indeks: 9171
GTIN13/EAN13: 5904890704800

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/743-bcs-v-fi522ir1-5904890704800.html>



Opis produktu

Kamera IP typu fisheye, 5Mpx, przetwornik 1/2.5 " PS CMOS z obiektywem typu fisheye 180°, H.265+/H.264+/MJPEG, promiennik podczerwieni do 8m, Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, Detekcja ruchu, maski prywatności, funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, microSD do 128GB, zasilanie: DC 12V, PoE. Wymiary: Ø119,9 x 41,2mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-FI522IR1
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.5" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1920(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	1.05 mm

Apertura	F 2.2
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 180° V: 180°
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2, AGC) 0.034Lux(F2.2, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2560×1920) / 3M(2048×1536) / (1280×960) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2560×1920/2048×1536/1280×960(25/30fps)
Strumień drugi	704×576/352×288(25fps) 704×576/352×240(30fps)
Bitrate	32Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	8m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD do 128GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 7.5W
Kolor obudowy	Biały
Warunki pracy	-10°C~+50°C max 95% RH
Wymiary	Ø119.9×41.2mm
Waga	0.6 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak

Akcesoria



BCS-V-AWDT