

BCS-V-TI236IR6-Ai

Kamera IP tubowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8" PS CMOS z obiektywem motozoom 2.8~12mm.

Indeks: 9903

GTIN13/EAN13: 5904890704534

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/2113-bcs-v-ti236ir6-ai--5904890704534.html>



Opis produktu

Kamera IP tubowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8" PS CMOS z obiektywem motozoom 2.8~12mm, H.265+/H.264+/MJPEG, promiennik podczerwieni do 60m, funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, detekcja ruchu, maska prywatności, funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, microSD do 256GB, obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10, zasilanie: DC 12V, PoE(802.3at). Wymiary: Ø144 x 333 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-TI236IR6-Ai
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm

Apertura	F 1.4
Focus	Auto / manual
Iris	Stały
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 113°~31° V: 58°~18° D: 138°~36°
Czułość kamery	0.002Lux(F1.4, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360) / (360×240) / QVGA(320×240)
Strumień główny	1920×1080/1280×720(25/30fps)
Strumień drugi	640×480/640×360/320×240(25/30fps)
Strumień trzeci	1280×720/640×480/640×360/360×240(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~8Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	60m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 15W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø144×333mm
Waga	1.4 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak

Akcesoria



BCS-V-AR



BCS-V-AS



BCS-AS-ATU-B



BCS-ASM-ATU-B