

BCS-V-TIP45VSR5

Tubowa kamera IP 5 Mpx z przetwornikiem 1/2.7" PS CMOS.

Indeks: 10862

GTIN13/EAN13: 5904890704282

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2995-bcs-v-tip45vsr5-5904890704282.html>



Opis produktu

Tubowa kamera IP 5 Mpx z przetwornikiem 1/2.7" PS CMOS.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-TIP45VSR5
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1920(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Auto / manual

Iris	Stały
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 97°~30° V: 70°~22.3° D: 128°~37°
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Strumień główny	2560×1920(20fps) 2560×1440/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	1280×720/640×480/640×360(30fps)
Bitrate	32Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	50m
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 12.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø105×244.4mm
Waga	1 kg

Akcesoria



BCS-V-AT



BCS-V-AWDT