

## BCS-V-TIP58VSR6-Ai2

Kamera sieciowa tubowa 8Mpx z obiektywem motozoom 2.8-12mm.

Indeks: 10648

GTIN13/EAN13: 5904890704558

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/3032-bcs-v-tip58vsr6-ai2-5904890704558.html>



### Opis produktu

Kamera sieciowa tubowa 8Mpx z obiektywem motozoom 2.8-12mm. Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H264+ / MJPEG. Rozdzielczość 8Mpx, promiennik IR do 60m, skan progresywny, gniazdo karty pamięci microSD 256GB. 1 Wejście i 1 Wyjście Audio, 1 Wejście i 1 Wyjście Alarmowe. Detekcja ruchu, rozpoznawanie obiektów, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osób, maska prywatności, web serwis. Obudowa IK10 w kolorze białym, klasa szczelności: IP67. Zasilanie: DC 12V / PoE(802.3at).

### Szczegóły produktu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-V-TIP58VSR6-Ai2 |
| Linia produktowa  | BCS VIEW            |
| Typ kamery        | Tuba                |
| Rozdzielczość     | 8 Mpx               |
| Przetwornik       | 1/1.8" CMOS         |
| System skanowania | Progressive Scan    |
| Piksele           | 3840(H)×2160(V)     |
| Obiektyw          | motozoom            |
| Ogniskowa         | 2.8~12 mm           |
| Apertura          | F 1.4               |

|                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Focus                               | Auto / manual                                                                                                                                       |
| Iris                                | Stały                                                                                                                                               |
| Zoom optyczny                       | 4×                                                                                                                                                  |
| Zoom cyfrowy                        | 16×                                                                                                                                                 |
| Kąt widzenia                        | H: 108°~46° V: 58°~26° D: 127°~52°                                                                                                                  |
| DORI                                | Detect 86~214m / Observe 34~85m / Recognize 17~43m / Identify 9~21m                                                                                 |
| Czułość kamery                      | 0.003Lux(F1.4, AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                                    |
| Stosunek S/N                        | 52dB                                                                                                                                                |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                 |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                                               |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                              |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                         |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                 |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                              |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 90°                                                                                                                                    |
| Ilość strumieni                     | 3                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczości                      | 8M(3840×2160) / 6M(3200×1800) / 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)                                       |
| Strumień główny                     | 3840×2160/3200×1800/2688×1520/1920×1080/1280×720(25fps)<br>3200×1800/2688×1520/1920×1080/1280×720(30fps)                                            |
| Strumień drugi                      | 640×480/640×360(30fps)                                                                                                                              |
| Strumień trzeci                     | 1920×1080/1280×720/640×480/640×360(10fps)                                                                                                           |
| Bitrate                             | 32Kbps~16Mbps                                                                                                                                       |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                             |
| Dzień/noc                           | ICR                                                                                                                                                 |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR                                                                                                                                                  |
| Oświetlacz                          | 60m                                                                                                                                                 |
| Wejście audio                       | 1                                                                                                                                                   |
| Wyjście audio                       | 1                                                                                                                                                   |
| Kompresja audio                     | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC                                                                                   |
| Wejście alarmowe                    | 1                                                                                                                                                   |
| Wyjście alarmowe                    | 1                                                                                                                                                   |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD do 256GB                                                                                                                                    |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                          |
| Detekcja ruchu                      | Tak                                                                                                                                                 |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                   |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                   |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                        |
| Protokoły                           | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP |
| Rodzaj zasilania                    | 12V DC / PoE (802.3at)                                                                                                                              |
| Pobór mocy                          | max 15W                                                                                                                                             |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                               |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                |
| IK10                                | Tak                                                                                                                                                 |
| Warunki pracy                       | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                              |
| Wymiary                             | Ø144.1×345.7mm                                                                                                                                      |
| Waga                                | 1.4 kg                                                                                                                                              |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Tak                                                                                                                                                 |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Tak                                                                                                                                                 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b> | Tak |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>        | Tak |

**Akcesoria**



BCS-V-AR



BCS-V-AS



BCS-AS-ATU-B



BCS-ASM-ATU-B