

BCS-B-TIP12FR3(2.0)

Kamera IP tubowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm.



Indeks: 11140

GTIN13/EAN13: 5904890707290

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3234-bcs-b-tip12fr3-5904890707290.html>

BCS BASIC



Opis produktu

Kamera IP tubowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-TIP12FR3(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały

Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.1
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7°
DORI	Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m
Czułość kamery	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrot obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 3.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	144×60×65mm
Waga	0.19kg

Akcesoria



BCS-B-STIP/BTIP(2.0)