

## BCS-B-TIP45VSR5(2.0)

Kamera IP tubowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.

Indeks: 11143

GTIN13/EAN13: 5904890707313

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3237-bcs-b-tip45vsr5-5904890707313.html>



**BCS** BASIC



### Opis produktu

Kamera IP tubowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.

### Szczegóły produktu

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-B-TIP45VSR5(2.0) |
| Linia produktowa  | BCS BASIC            |
| Typ kamery        | Tuba                 |
| Rozdzielczość     | 5 Mpx                |
| Przetwornik       | 1/2.7" CMOS          |
| System skanowania | Progressive Scan     |
| Piksele           | 2880(H)×1620(V)      |
| Obiektyw          | motozoom             |

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogniskowa             | 2.8~12 mm                                                                                                                               |
| Apertura              | F1.8                                                                                                                                    |
| Focus                 | Auto / manual                                                                                                                           |
| Iris                  | Auto                                                                                                                                    |
| Zoom cyfrowy          | 16×                                                                                                                                     |
| Kąt widzenia          | H: 102.79°~ 30.86° V: 54.5°~ 17.49° D: 106.94°~ 35.49°                                                                                  |
| DORI                  | Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m                                                                    |
| Czułość kamery        | 0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                         |
| Stosunek S/N          | 56dB                                                                                                                                    |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                                                     |
| WDR                   | 120dB                                                                                                                                   |
| Kompensacja tła       | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                  |
| Migawka               | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                               |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                                                     |
| Redukcja szumów       | 2D/3D DNR                                                                                                                               |
| Obrót obrazu          | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                           |
| Ilość strumieni       | 2                                                                                                                                       |
| Rozdzielczości        | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny       | 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080(30fps)                                                                                          |
| Strumień drugi        | 1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)                                                                                         |
| Kompresja wideo       | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                 |
| Dzień/noc             | ICR                                                                                                                                     |
| Rodzaj oświetlacza    | IR                                                                                                                                      |
| Oświetlacz            | 50m                                                                                                                                     |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                                                     |
| Kompresja audio       | G.711                                                                                                                                   |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB                                                                                                                           |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                              |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                                                       |
| Maski prywatności     | 4                                                                                                                                       |
| Sieć                  | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                       |
| Zgodność              | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                            |
| Protokoły             | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP                    |
| Rodzaj zasilania      | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                    |
| Pobór mocy            | max 7.5W                                                                                                                                |
| Kolor obudowy         | Biały                                                                                                                                   |
| Klasa szczelności IP  | IP67                                                                                                                                    |
| Warunki pracy         | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                  |
| Wymiary               | 198×74×74mm                                                                                                                             |
| Waga                  | 0.51kg                                                                                                                                  |

## Akcesoria



BCS-B-STIP/BTIP(2.0)