


TL280RE

Moduł nadajnika alarmowego z interfejsem RS-232 przeznaczony do przesyłania informacji o zdarzeniach zaistniałych w systemie.

Indeks: 8059

URL: <https://bcs.pl/rozszerzenia/2386-tl280re.html>



Opis produktu

Moduł nadajnika alarmowego z interfejsem RS-232 przeznaczony do przesyłania informacji o zdarzeniach zaistniałych w systemie. Możliwość zdalnego programowania centrali alarmowych przy użyciu sieci TCP/IP, współpraca z aplikacjami mobilnymi. Dodatkowe wejście NC, obsługiwane formaty komunikacji: SIA SFK i Contact ID, złącze PC-Link, symulacja linii telefonicznej. Kompatybilny z centralami z serii Power Neo oraz odbiornikami stacji monitorowania Surgard I, II, III oraz 5. Stopień bezpieczeństwa Grade II, podwójne zabezpieczenie sabotażowe. Możliwość integracji z oprogramowaniem VENO dzięki wbudowanemu interfejsowi RS-232. Napięcie zasilania: DC 12V. Wymiary: 100 x 150 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	TL280RE
Wymiary	100 x 150 mm
Waga	290g
Producent	Tyco (DSC)
Typ komunikacji	IP
Współpraca z centralami	Centrale DSC z serii NEO
Interfejs RS-232	Tak
Napięcie zasilania (+/- 15%)	12V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	100 mA
Pobór prądu w stanie alarmu	400 mA
Zakres temperatur pracy	od -10°C do 55°C