

PG8924

Czujka bezprzewodowa kurtynowa wykorzystująca metodę detekcji PIR z możliwością regulacji zasięgu - 2, 4 lub 6 metrów, przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń.



Indeks: 8049

URL: <https://bcs.pl/pl/pir/2261-pg8924.html>



Opis produktu

Czujka bezprzewodowa kurtynowa wykorzystująca metodę detekcji PIR z możliwością regulacji zasięgu - 2, 4 lub 6 metrów, przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń. Komunikacja bezprzewodowa z możliwością implementacji w systemach hybrydowych, przewodowych, bezprzewodowych i mieszanych. Montaż ścienny lub sufitowy. Podwójne zabezpieczenie sabotażowe przeciwko próbom otwarcia obudowy i oderwania czujki od ściany. Zasilanie baterią litową CR-123A 3V o żywotności do 7 lat. Technologia PowerG o dużym zasięgu, wymiary 105 x 35 x 30 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	PG8924
Producent	Tyco
Zgodność z normą	tak, Grade2
Typ czujki	PIR
Typ komunikacji	Bezprzewodowa (PowerG)
Przeznaczenie	wewnętrzna
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	regulowany programowo 2-4-6 m
Charakterystyka	kurtynowa
Regulacja czułości	nie
Odporność na zwierzęta	nie
Sabotaż	oderwania od ściany i otwarcia obudowy

Antymasking*	nie
Dodatkowe wejście	nie
Wideoverifyfikacja	nie
Żywotność baterii	7 lat
Typ baterii	CR-123A
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Rodzaj montażu	ścienny/sufitowy
Kompatybilne systemy	WP8010, PowerSeries NEO, PowerSeries PRO
Wymiary czujki	105 x 35 x 30 mm
Waga czujki	60 g (z baterią)