


PG8934P

Czujka bezprzewodowa PIR z wbudowaną kamerą i komunikacją dwukierunkową Power G i szerokokątnym zasięgu detekcji: 12 x 12m i 90 stopniowym kątem widzenia, przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń.



Indeks: 9346

URL: <https://bcs.pl/pl/pir/2264-pg8934p.html>



Opis produktu

Czujka bezprzewodowa PIR z wbudowaną kamerą i komunikacją dwukierunkową Power G i szerokokątnym zasięgu detekcji: 12 x 12m i 90 stopniowym kątem widzenia, przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń. Podwójna ochrona sabotażowa przed demontażem obudowy i oderwaniem urządzenia od ściany. Zasilanie baterią litową CR-123A 3V o żywotności do 5 lat. Częstotliwość pracy 868 MHz. Kamera CMOS dzień/noc z funkcją robienia zdjęć kolorowych lub czarno-białych i automatyczną regulacją kontrastu i podświetlenia. Zasięg kamery do 12m, podświetlenie IR do 10m. Rozdzielczość zdjęć 320x240 Px, Odporność na zwierzęta do 38kg.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	PG8934P
Producent	Tyco
Zgodność z normą	tak, Grade2
Typ czujki	PIR
Typ komunikacji	Bezprzewodowa (PowerG)
Przeznaczenie	wewnętrzna
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	12 m
Charakterystyka	szerokokątna
Regulacja czułości	tak

Odporność na zwierzęta	tak
Sabotaż	oderwania od ściany i otwarcia obudowy
Antymasking*	nie
Dodatkowe wejście	nie
Wideoverifikacja	tak
Żywotność baterii	3 lata
Typ baterii	pakiet litowy 6V
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Rodzaj montażu	ścienny/narożny
Wysokość montażu	1,8 - 2,4 m
Kompatybilne systemy	WP8010, PowerSeries NEO, PowerSeries PRO
Wymiary czujki	125 x 63 x 53 mm