

PA25/3L

Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP30

Opis produktu

Zdalny wskaźnik PA25/3L jest przeznaczony do bezpośredniego podłączenia do czujek pożarowych, umożliwiając sygnalizację świetlną poza obszarem, w którym zainstalowana jest czujka.

Konfiguracja

PA25/3L jest dostarczany z podstawą, która umożliwia montaż natynkowy oraz bezpośrednio na suficie podwieszanym. Posiada dwa wloty dla rur o średnicy do 20 mm. Do montażu wpuszczanego (podtynkowego) można użyć uniwersalnej puszkii montażowej ze śrubami 60 mm i minimalnej głębokości 25 mm.

Instalacja i użycie

PA25/3L powinien być zawsze instalowany w widocznym miejscu. Należy go podłączyć bezpośrednio do czujki, wykorzystując stosowne zaciski, dzięki czemu w czasie alarmu aktywowane zostaną 3 diody LED. Istnieje możliwość aktywacji diod tak, aby świeciły w sposób ciągły lub migały w czasie alarmu.

Czujka PA25/3L może być używana zarówno z adresowanymi, jak i konwencjonalnymi czujkami pożarowymi. W obu przypadkach urządzenie działa w ten sam sposób. W konwencjonalnych zastosowaniach świeci tylko 1 z 3 wskaźników LED, aby ograniczyć zapotrzebowanie na moc.



Szczegóły

- Plastikowa obudowa z rubinowo-czerwonym poliwęglanowym kloszem.
- Nowoczesny i elegancki wygląd
- Duży kąt widoczności, oświetlony z czterech stron.
- Wysoka jasność
- Bezpośrednie dwuprzewodowe połączenie z czujnikiem do 100 m odległości.
- Szeroki zakres zasilania sprawia, że nadaje się do wielu zastosowań.
- Odporność na wstrząsy
- Kompatybilny z czujkami innych producentów

PA25/3L

Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP30

Technical specifications

General

Compatibility	Systemy sygnalizacji pożaru
Addressing method	No addressing required
Monitoring	Unmonitored
System support	Adresowalne i konwencjonalne

Electrical

Typ zasilacza	VDC
Napięcie znamionowe	5 do 10 VDC (w systemach adresowalnych) 2 do 5 VDC (w systemach konwencjonalnych)
Current consumption	<50 mA
Number of connection terminals	3
Cable specification	<100 m, podwójny

VID

Colour	Red
--------	-----

Physical

Physical dimensions	80 x 80 x 42 mm (S x W x G)
Masa netto	10 g
Kolor	Biały
Mounting type	Mocowanie sufitowe, Uchwyt ścienny
Gniazdo	Płytki
Tworzywo	ABS
Texture	Smooth

Environmental

Wandaloodporna	No
Operating temperature	-10 do +55°C
Temperatura magazynowania	-10 do +70°C
Środowisko	Wewnątrz
Szczelność IP	IP30

Regulatory

Compliance	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CNBOP



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 29 June 2023 - 15:58