



AS2363

Sygnalizator akustyczny, adresowalny, zasilany z pętli, czerwony

Charakterystyka produktu

AS2363 jest adresowalnym sygnalizatorem serii 2000, w czerwonej obudowie, instalowanym w płytce podstawy i przeznaczonym do zastosowań wewnętrznych. Możliwość wyboru wielu tonów o różnych częstotliwościach oraz atest CPD zapewniają zgodność z wieloma, lokalnymi przepisami. Sygnalizator zasilany jest z dwuprzewodowej pętli urządzeń serii 2000, dzięki czemu nie jest wymagane zewnętrzne napięcie zasilające. AS2363 umożliwia synchroniczne uruchomienie, nadzorowane przy pomocy centrali.

Instalacja

Okablowanie sygnalizatora podłączane jest bezpośrednio do podstawy, co umożliwia jego późniejszy montaż. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia ekranu do wydzielonego zacisku uziemienia w podstawie sygnalizatora.

Wydajność i wszechstronność

Sygnalizator AS2363 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu oraz umożliwia wykorzystanie go w różnych warunkach, zgodnie z lokalnymi przepisami. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów.



Informacja o produkcie

- Zasilany z pętli
- Duże natężenie dźwięku przy niskim poborze prądu
- Możliwość wyboru wielu tonów
- Automatyczna synchronizacja
- Atest CPD

AS2363

Sygnalizator akustyczny, adresowalny, zasilany z pętli, czerwony

Specyfikacja

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Napięcie pracy | 17-28 VDC |
| Pobór prądu @ 24 VDC | |
| Dodatkowy prąd rozruchowy | < 1.2 mA |
| Stan spoczynkowy | 310 A |
| Stan alarmowy | 5.1 mA |
| Sygnalizator | |
| Natężenie dźwięku @ 90st. 3dB(A) | 97dBA w odległości 1m * |
| Ilość tonów | 32 |
| Częstotliwość generowanych tonów | 400 - 2850 Hz * |
| Regulacja natężenia dźwięku | 8 dB |
| Parametry środowiskowe | |
| Temperatura pracy | -25°C do +70°C |
| Temperatura przechowywania | -25°C do +70°C |
| Wilgotność względna (bez kondensacji) | 5% to 95% |
| Klasa środowiskowa | IP21 |
| Parametry fizyczne | |
| Obudowa | wytrzymały poliwęglan |
| Waga | 215 g |
| Wymiary (śr. x wys.) | 100 x 81 mm |
| Okablowanie | 0.28 do 2.5 mm ² |

* w zależności od wybranego tonu i napięcia wejściowego

Jak zamawiać

| Kod produktu | Opis |
|--------------|--|
| AS2363 | Sygnalizator akustyczny, adresowalny, zasilany z pętli, czerwony |

