



CDNC Domofon typu „Cyfral” z zamkiem szyfrowym

Centrale domofonowe CDNA to urządzenia z cyfrowym wybieraniem numeru lokalu oraz kodowym otwieraniem drzwi. Zastosowanie wyświetlacza LED zapewnia prostą i przyjazną obsługę przez użytkowników, jak i instalatorów. Centralę możemy łączyć z bardzo szeroką gamą modułów dodatkowych, dzięki czemu jej funkcjonalność może sprostać indywidualnym oczekiwaniom klientów. Bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne sprawiają, że produkty znajdują wszechstronne zastosowanie przy modernizacji starych systemów. Kompatybilny z instalacjami typu „Cyfral”/”Bartar” (1+n).

Index	CDNC BR CDNC GR
Opis	Domofon typu „Cyfral” z zamkiem szyfrowym
Wykonanie	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Klawiatura ze stali nierdzewnej
Dostępne kolory	Brąz (BR) Grafit (GR)
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
Max. ilość abonentów	64 lokale
Wyświetlacz	LED
Sposób montażu	W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy
Wymiary (mm)	206×88
Wymiary (mm)	Typu „Cyfral”: 1+n żył
Długość linii	Max. 300m
Zasilanie	15V DC / 140mA lub 12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,8W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z alfabetem Braille’a
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja

- obsługa elektrozaczepów i zwoń elektromagnetycznych różnego typu

Schemat

