

Patch-cord U/UTP cat.5e PVC 0.25m κίτρινο ALANTEC

Αρ.: KCU5ZOL0.25
Κατασκευή: ALANTEC
Κωδικός EAN: 5901738558571

Έκδοση: 20231106
Lang.: GR



Περιγραφή

Τα καλώδια έχουν σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση συνδέσεων patch σε σημεία διανομής και για συνδέσεις συνδρομητών.

Τεχνικές προδιαγραφές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Κατηγορία	5e
Κατηγορία	D (100MHz)
Διατομή AWG	4x2x26/7AWG
Κλώνοι	πολλαπλών πυρήνων
Μόνωση	πολυαιθυλένιο
Ταξινόμηση πυρκαγιάς CPR (Euroclass)	Eca
Κέντρο	4 συνεστραμμένα ζεύγη
Θωράκιση	κανένα
Επίστρωση	Πολυβινύλιο ενισχυμένο με οξυγόνο (FRPVC)
PoE	802.3 af
Χρώμα	κίτρινο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ στους 20°C

Αντίσταση DC	$\leq 95 \Omega / \text{km}$
Μεταβλητή αντίσταση	$\leq 2\%$
Αντίσταση μόνωσης (500V)	$\geq 5000 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Χωρητική αντιδραστική αντίσταση στα 800 Hz	νομ. 48 nF/km
Μεταβλητή αντιδραστική χωρητική αντίσταση	$\leq 1500 \text{ pF/km}$
Ονομαστική ταχύτητα διάδοσης (NVP)	69%
Καθυστερημένη διάδοση	ονομαστικά $\leq 535 \text{ ns/100m}$
Γωνία καθυστέρησης	Ονομαστικά $\leq 20 \text{ ns/100m}$
Δοκιμαστής συστήματος συνεχούς ρεύματος, 1 λεπτό (πυρήνας)	1000 V

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακτίνα κάμψης	4 x εξωτερική διάμετρος
Μέγιστη δύναμη έλξης	80 N
Εύρος θερμοκρασίας κατά τη χρήση	-20°C έως +60°C
Εύρος θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση	0°C έως +50°C

Πινακοθήκη / Πιστοποιητικά



Πρότυπα

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801