

# SP-4004 R

## SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZGODNY Z EN50131 GRADE 2

Sygnalizator **SP-4004** wyróżnia się technologią zabezpieczenia przed niekorzystnymi wpływami środowiskowymi. Dzięki temu, zapewnia on pełną zgodność z rygorystycznymi wymaganiami normy EN50131 dla sygnalizatorów Stopnia 2 (Grade 2). Opcjonalnie podłączany akumulator umożliwia użycie **SP-4004** jako sygnalizatora z własnym zasilaniem przy instalacji w miejscach szczególnie narażonych na próby sabotażu.

- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
- sygnalizacja akustyczna: piezo
- sygnalizacja optyczna: LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
  - oderwaniem od podłoża
  - otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 6 V, 1,2 Ah
- wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż



### DANE TECHNICZNE

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania (±15%)                                     | 12 V DC           |
| Zakres temperatur pracy                                       | -25°C ... +70°C   |
| Pobór prądu w stanie gotowości                                | 40 mA             |
| Masa                                                          | 960 g             |
| Maksymalna wilgotność                                         | 93±3%             |
| Wymiary                                                       | 148 x 254 x 64 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5                               | IV                |
| Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)                   | do 120 dB         |
| Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja)                         | 260 mA            |
| Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora) | 600 mA            |