

Foliensensor *HD-FS*

- Emissionsarm
- Kostengünstig
- Variabel



Anordnung der Sensorflächen hinter Gemälde

Der emissionsarme **HD-FS Foliensensor** wird einfach hinter Gemälden und Bildern montiert. Die Montage erfolgt an der Ausstellungswand oder als Rückseitenschutz des Kunstobjektes. Je nach Installation arbeitet der Näherungssensor mit einer geteilten Sensorfläche (geringere Empfindlichkeit) oder mit einer abgesetzten Referenzfläche auf dem Fußboden (hohe Empfindlichkeit).

Der Foliensensor besteht aus einem emissionsarmen Verbundwerkstoff. Das 305 gr/m² Trägerpapier ist von einer dünnen Schicht Aluminium und PE (Polyethylen) umschlossen. Schädliche Emissionen werden wirkungsvoll unterdrückt. Folien dieser Art sind zum Aufbewahren von flüssigen Lebensmitteln zugelassen.

Der Zuschnitt des Foliensensors erfolgt mit einer einfachen Schere oder einem Cuttermesser. Zur Kontaktierung der Sensorfläche sind Kontaktklemmen im Lieferumfang enthalten. Der **Foliensensor HD-FS** wird per Kabel mit dem **Human Detector** Alarmsensor verbunden.

Nähere Informationen erhalten Sie von unserer technischen Beratung.

Lieferumfang:

1 Stück Sensorfolie HD-FS

- Maße 1250x1000 mm, Stärke ca. 0,4 mm, 305 gr/m², fest, rollbar
- PE-Papier-Aluminium Verbundwerkstoff, schneidbar mit Schere

6 Stück Kontaktklemmen M3x8

- Material Edelstahl

3 m Sensorkabel 0.75 mm²


- 2-adrig mit Kunststoffisolierung (rot/schwarz)

Der Lieferumfang reicht aus, um z. B. 6 Einzelsensoren zu fertigen. Foliensensoren für größere Kunstobjekte liefern wir auf Anfrage.


Lieferung mit
allem Zubehör



Zuschneiden mit
einfacher Schere



Montage als Schutz auf
Rückwand oder auf der
Ausstellungswand



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. **Human Detector** ist ein eingetragenes Warenzeichen der heddier electronic GmbH.

heddiar electronic GmbH

Pascherhook 34
48653 Coesfeld
Germany

Tel. +49 (0) 2546 911-0
www.human-detector.com
info@human-detector.com

Human
Detector