

INSTALACJA OBEJM ORAZ UCHWYTÓW Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM M6 M8 – FOR FIX CLAMPS AND OTHER THREADED PIECES.

Z NACIĘCIEM DLA INSTALACJI ZA POMOCĄ PŁASKIEGO WKRĘTU – WITH SLOT TO FIX IT WITH FLAT SCREWDRIVER.

SZYBKA INSTALACJA DZIĘKI SPECJALNEMU GWINTOWI – FAST INSTALLATIONS THANKS TO THREAD WITH DOUBLE PITCH.

GWINT POD KĄTEM 60 ° DLA ODPOWIEDNIEGO OSADZENIA W KOŁKU – THREAD WITH 60° ANGLE TO GET A CORRECT PLUG EXPANSION.

ZDJĘCIE PRODUKTU TIRAFONDO



PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS

Dla elementów z gwintem wewnętrznym przy użyciu nylonowego kołka
For threaded pieces with nylon plug.

MATERIAŁ – MATERIAL

MIĘKKA STAL.
Soft steel.

POWŁOKA – COATING

Żółty ocynk 5 – 7 µm.
yellow zinc, thickness 5-7 microns.

TABELA NYLONOWYCH KOŁKÓW – PLUG TABLE

REFRENCJA	KOŁKI <i>plugs</i>	
	NEXUS, N, NY	TACO B B PLUG
M 6X25	Ø 6	Ø 10
M 6X30		
M 6X44		
M 6X46	Ø 8	
M 8X30		
M 8X40		
M 8X50		
M 8X60		
M 10X50	Ø 10	