

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(DoP) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011

DoPNo. 10/0280 - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Quick-fix anchor BAZ (A4, HD, HCR)**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

ETA-10/0280, załącznik A1

Numer serii: patrz opakowanie produktu.

3. Przeznaczenie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:

TYP	Kotwa rozprężna z kontrolowanym momentem obrotowym
Dla użycia	Beton zarysowany i niezarysowany C20 / 25 - C50 / 60 (EN206) rozmiary: M8, M10, M12 i M16
Opcja / Kategoria	1
Obciążenie	Statyczne i quasi-statyczne, pożarowe (TR020)
Material	<u>Stal ocynk galwaniczny:</u> tylko suche warunki wewnętrzne rozmiary objęte: M8, M10, M12 i M16 <u>Stal nierdzewna (oznaczenie A4):</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne bez szczególnych warunków agresywnych obejmuje rozmiary: M8, M10, M12 i M16 <u>Stal ocynkowana ogniowo (oznaczenie HD):</u> tylko suche warunki wewnętrzne rozmiary objęte: M8, M10, M12 i M16 <u>Stal o wysokiej odporności na korozję (oznaczenie HCR):</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne w szczególnie agresywnych warunkach obejmuje rozmiary: M8, M10, M12 i M16
Zakres temperatur jeśli dotyczy	-

4. Imię i nazwisko, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art. 11 ust. 5:

CELO Befestigungssysteme GmbH

Industriestrasse 6

86551, Aichach, Deutschland

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: -
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w Załączniku V: System 1
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: -
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna:
9. VTT EXPERT SERVICES LTD, Certyfikacja i zatwierdzanie produktów, Finlandia

wydany:

ETA-10/0280

na podstawie:

ETAG 001-1 i 2, opcja 1

Jednostka notyfikowana **0809** wykonana w Systemie 1:

- **wstępne badanie typu produktu,**
- **wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji,**
- **ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji.**

i wydano:

Certyfikat zgodności 0809 - CPD - 0686

9. Deklarowane właściwości:

Charakterystyka	Metoda projektowania	Wykonanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	ETAG 001, Anhang C or CEN/TS 1992-4:2009	ETA-10/0280, annex C1	ETAG 001, 1&2
Wytrzymałość na ścinanie	ETAG 001, Anhang C or CEN/TS 1992-4:2009	ETA-10/0280, annex C2	
Odporność dla kategorii właściwości sejsmicznych C1	EOTA TR 045	ETA-10/0280, annex C6	
Przemieszczenie dla stanu granicznego użyteczności	ETAG 001 annex C	ETA-10/0280, annex C5	

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: -

10. Właściwości produktu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:



Krzysztof Stefański

stanowisko:

Product manager

04.12.2020

