

BS131N

Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe

Product overview

Sealed Lead Acid battery 12 V / 18 Ah with MS bolt & nuts terminal type.



Szczegóły

- Bezobsługowy
- Ołowiowo-wapniowa struktura zwiększająca żywotność akumulatora
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Praca w dowolnej pozycji
- Długi czas pracy
- Konstrukcja odporna na wyciek
- Możliwość szybkiego rozładowania akumulatora

BS131N

Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Typ wyrobu	Uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy
------------	--

Właściwości elektryczne

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	18 Ah
Przybliżona oporność wewnętrzna	10 mOhm

Ładowanie / rozładowanie

Maksymalne napięcie ładowania	13.8 VDC at +20°C
Maksymalne obciążenie prądowe	5.4 A
Maksymalne napięcie rozładowania	90 A

Temperatura

Temperatura ładowania	0 to +40°C
Temperatura rozładowania	-15 to +50°C

Fizyczne

Wymiary	181 x 76 x 167 mm
Masa netto	6.283 kg
Masa brutto	6.283 kg
Tworzywo	ABS
Typ zacisków	MS bolt & nuts

Środowiskowe

Uniepalniony	Nie
Temperatura pracy	+0 to +40°C
Temperatura magazynowania	-15 to +50°C

Regulacyjnych

Zgodność	CE, RoHS 2, WEEE
Certyfikacja	VdS



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:28