



Cennik detaliczny produktów marki EAST

- Zasilacze UPS line-interactive
- Zasilacze UPS online
- Zasilacze UPS RACK
- Akcesoria

A photograph of a modern office environment with several white desks, each equipped with a laptop, keyboard, and office chair. The desks are arranged in a row, and the background shows a wall with a textured, layered appearance.

Zasilacze UPS

Technologia umożliwiająca skuteczne zabezpieczenie i ochronę

1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
2. Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje.
3. Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Zasilacze UPS line-interactive		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>UPS18-DC - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 18 DC typ zasilacza: line-interactive napięcie wejściowe: 12V 2A napięcie wyjściowe: 12V 1.5A / 15V 1.2A maksymalna moc wyjściowa: 18W akumulator: 2.2Ah przełącznik zasilania wyjściowego zabezpieczenia przeciwzwarceniowe i podnapięciowe możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) sygnalizacja optyczna - diody LED typ obudowy: desktop gwarancja: 24 miesiące</p>	2124	129,00 zł	158,67 zł
	<p>UPS650-T-LI/LED - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS650-T-LI/LED typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 390W moc pozorna: 650VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 1x 7Ah/12V interfejs USB 2.0 filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarcione zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7378	243,00 zł	298,89 zł
	<p>UPS650-T-LI/LCD - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS UPS650-T-LI/LCD typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 390W moc pozorna: 650VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 1x 7Ah/12V interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarcione zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2504	264,00 zł	324,72 zł
	<p>UPS650-D-LI/LED - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS UPS650-D-LI/LED typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 390W moc pozorna: 650VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 6x Schuko (3 UPS) akumulator: 1x 7Ah/12V interfejs USB 2.0 filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarcione zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ11 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: desktop gwarancja: 24 miesiące</p>	9648	299,00 zł	367,77 zł
	<p>UPS850-T-LI/LED - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS850-T-LI/LED typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 510W moc pozorna: 850VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 1x 8Ah/12V interfejs USB 2.0 filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarcione zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	9647	304,00 zł	373,92 zł
	<p>UPS850-T-LI/LCD - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS UPS850-T-LI/LCD typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 510W moc pozorna: 850VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 1x 8Ah/12V interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarcione zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2544	335,00 zł	412,05 zł

	<p>UPS850-D-LI/LED - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS850D LI LED typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 510W moc pozorna: 850VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 6x Schuko (3 UPS) akumulator: 1x 8Ah/12V interfejs USB 2.0 filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ11 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: desktop gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8597</p>	<p>360,00 zł</p>	<p>442,80 zł</p>
	<p>UPS1200-T-LI/LED - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1200-T-LI/LED typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 720W moc pozorna: 1200VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko akumulator: 2x 7Ah/12V (14Ah) interfejs USB 2.0 filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>7379</p>	<p>455,00 zł</p>	<p>559,65 zł</p>
	<p>UPS1200-T-LI/LCD - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1200-T-LI/LCD typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 720W moc pozorna: 1200VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko akumulator: 2x 7Ah/12V (14Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>7380</p>	<p>477,00 zł</p>	<p>586,71 zł</p>
	<p>UPS1500-T-LI/LED - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 1500T-LI/LED typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1500VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko akumulator: 2x 8Ah/12V (16Ah) interfejs USB 2.0 filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>0064</p>	<p>583,00 zł</p>	<p>717,09 zł</p>
	<p>UPS1500-T-LI/LCD - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 1500-T-LI/LCD typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1500VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko akumulator: 2x 8Ah/12V (16Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>0103</p>	<p>658,00 zł</p>	<p>809,34 zł</p>
	<p>UPS2000-T-LI/LED - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000T-LI/LED typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1200W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 2x 9Ah/12V (18Ah) interfejs USB 2.0 filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>0124</p>	<p>646,00 zł</p>	<p>794,58 zł</p>

	<p>UPS2000-T-LI/LCD - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-T-LI/LCD typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1200W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 2x 9Ah/12V (18Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	0203	709,00 zł	872,07 zł
	<p>UPS650-R-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS650-R-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 390W moc pozorna: 650VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 1x 7Ah/12V interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack gwarancja: 24 miesiące</p>	0154	543,00 zł	667,89 zł
	<p>UPS850-R-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS850-R-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 510W moc pozorna: 850VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: 1x 8Ah/12V interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack gwarancja: 24 miesiące</p>	7398	607,00 zł	746,61 zł
	<p>UPS1200-R-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1200-R-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 720W moc pozorna: 1200VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: 2x 7Ah/12V (14Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack gwarancja: 24 miesiące</p>	7382	746,00 zł	917,58 zł
	<p>UPS1500-R-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1500-R-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1500VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: 2x 8Ah/12V (16Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack gwarancja: 24 miesiące</p>	7399	809,00 zł	995,07 zł
	<p>UPS2000-R-LI (2x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-R-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1200W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: 2x 9Ah/12V (18Ah) 4x 9Ah/12V (36Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack gwarancja: 24 miesiące</p>	2949/2	1 005,00 zł	1 236,15 zł



	<p>UPS2000-R-LI (4x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-R-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1200W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: 2x 9Ah/12V (18Ah) 4x 9Ah/12V (36Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack gwarancja: 24 miesiące</p>	2949/4	1 206,00 zł	1 483,38 zł
	<p>UPS500S-T-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS500S-T-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 400W moc pozorna: 500VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: 2x 7Ah/12V (14Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	0229	596,00 zł	733,08 zł
	<p>UPS500S-T-LI/H + 1x BP3-T8X9 12V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS500S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 300W moc pozorna: 500VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2103/BP/12	2 243,00 zł	2 758,89 zł
	<p>UPS500S-T-LI/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS500S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 300W moc pozorna: 500VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2103	669,00 zł	822,87 zł
	<p>UPS1000S-T-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 1000S-T-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 800W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: 2x 7Ah/12V (14Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7389	809,00 zł	995,07 zł
	<p>UPS1000S-T-LI/H + 1x BP3-T8X9 24V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 800W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2105/BPx1/24	2 509,00 zł	3 086,07 zł




	<p>UPS1000S-T-LI/H + 2x BP3-T8X9 24V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 800W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2105/BPx2/24	4 085,00 zł	5 024,55 zł
	<p>UPS1000S-T-LI/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 800W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2105	926,00 zł	1 138,98 zł
	<p>UPS1500S-T-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 1500S-T-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1200W moc pozorna: 1500VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: 2x 9Ah/12V (18Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	0230	973,00 zł	1 196,79 zł
	<p>UPS2000S-T-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000S T-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: 3x 9Ah/12V (27Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	0232	1 186,00 zł	1 458,78 zł
	<p>UPS2000S-T-LI/H + 1x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2107/BPx1/48	2 809,00 zł	3 455,07 zł
	<p>UPS2000S-T-LI/H + 2x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2107/BPx2/48	4 389,00 zł	5 398,47 zł

	<p>UPS2000S-T-LI/H + 3x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2107/BPx3/48	5 962,00 zł	7 333,26 zł
	<p>UPS2000S-T-LI/H + 4x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2107/BPx4/48	7 536,00 zł	9 269,28 zł
	<p>UPS2000S-T-LI/H + 5x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2107/BPx5/48	9 097,00 zł	11 189,31 zł
	<p>UPS2000S-T-LI/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2107	1 223,00 zł	1 504,29 zł
	<p>UPS3000S-T-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000S T-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 4x 9Ah/12V (36Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2101	1 646,00 zł	2 024,58 zł
	<p>UPS3000S-T-LI + 1x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000S T-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 4x 9Ah/12V (36Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2101/BPx1/48	3 352,00 zł	4 122,96 zł

	<p>UPS1500S-RT-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 1500S-RT-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1200W moc pozorna: 1500VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 2x 9Ah/12V (18Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8330	1 262,00 zł	1 552,26 zł
	<p>UPS2000S-RT-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000S-RT-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8331	1 473,00 zł	1 811,79 zł
	<p>UPS3000S-RT-LI - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000S-RT-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 4x 9Ah/12V (36Ah) 8x 9Ah/12V (72Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8332	1 898,00 zł	2 334,54 zł
	<p>UPS3000S-T-LI/H + 1x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2110/BPx1/48	3 272,00 zł	4 024,56 zł
	<p>UPS3000S-T-LI/H + 2x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2110/BPx2/48	4 845,00 zł	5 959,35 zł

	<p>UPS3000S-T-LI/H + 3x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2110/BP3/48	6 419,00 zł	7 895,37 zł
	<p>UPS3000S-T-LI/H + 4x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2110/BP4/48	7 986,00 zł	9 822,78 zł
	<p>UPS3000S-T-LI/H + 5x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2110/BP5/48	9 566,00 zł	11 766,18 zł
	<p>UPS3000S-T-LI/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000S-T-LI H typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) moc ładowarki: 10A interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2110	1 669,00 zł	2 052,87 zł
	<p>UPS2000S-RT-LI + 1x BM5-R3X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000S-RT-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8331/BMx1	2 446,00 zł	3 008,58 zł
	<p>UPS2000S-RT-LI + 2x BM5-R3X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000S-RT-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 1600W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) interfejs USB 2.0 wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8331/BMx2	3 392,00 zł	4 172,16 zł

	<p>UPS3000S-RT-LI + 1x BM5-R4X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000S-RT-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 4x 9Ah/12V (36Ah) 8x 9Ah/12V (72Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8332/BMx1	2 974,00 zł	3 658,02 zł
	<p>UPS3000S-RT-LI + 2x BM5-R4X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000S-RT-LI typ zasilacza: line-interactive moc skuteczna: 2400W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 4x 9Ah/12V (36Ah) 8x 9Ah/12V (72Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) interfejs USB, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8332/BMx2	4 056,00 zł	4 988,88 zł

Zasilacze UPS online	Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
 <p>UPS1000-T-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-T-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 3x 7Ah/12V (21Ah) - wersja podstawowa 3x 7Ah/12V + 3x 9Ah/12V (48Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7383	1 355,00 zł	1 666,65 zł
 <p>UPS1000-T-ON + 1x BP3-T3X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-T-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 3x 7Ah/12V (21Ah) - wersja podstawowa 3x 7Ah/12V + 3x 9Ah/12V (48Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7383/BP	2 395,00 zł	2 945,85 zł
 <p>UPS2000-T-ON + 1x BP3-T6X9 72V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 4x Schuko 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 6x 7Ah/12V (42Ah) - wersja podstawowa 6x 7Ah/12V + 6x 9Ah/12V (96Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7384/BP/72	3 447,00 zł	4 239,81 zł

	<p>UPS2000-T-ON/2S/3IEC - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 4x Schuko 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 6x 7Ah/12V (42Ah) - wersja podstawowa 6x 7Ah/12V + 6x 9Ah/12V (96Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7384/1	2 276,00 zł	2 799,48 zł
	<p>UPS2000-T-ON/2S/3IEC + 1x BP3-T6X9 72V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 4x Schuko 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 6x 7Ah/12V (42Ah) - wersja podstawowa 6x 7Ah/12V + 6x 9Ah/12V (96Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7384/1/BP/72	3 447,00 zł	4 239,81 zł
	<p>UPS2000-T-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 4x Schuko 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 6x 7Ah/12V (42Ah) - wersja podstawowa 6x 7Ah/12V + 6x 9Ah/12V (96Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7384	2 276,00 zł	2 799,48 zł
	<p>UPS3000-T-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000-T-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 4x Schuko 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 8x 7Ah/12V (56Ah) - wersja podstawowa 8x 7Ah/12V + 8x 9Ah/12V (128Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7385	2 729,00 zł	3 356,67 zł
	<p>UPS3000-T-ON + 1x BP3-T8X9 96V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000-T-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 4x Schuko 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 8x 7Ah/12V (56Ah) - wersja podstawowa 8x 7Ah/12V + 8x 9Ah/12V (128Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7385/BP/96	4 307,00 zł	5 297,61 zł
	<p>UPS3000-T-ON/2S/3IEC - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000-T-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 4x Schuko 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 8x 7Ah/12V (56Ah) - wersja podstawowa 8x 7Ah/12V + 8x 9Ah/12V (128Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7385/1	2 729,00 zł	3 356,67 zł

	<p>UPS3000-T-ON/2S/3IEC + 1x BP3-T8X9 96V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000-T-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 4x Schuko 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: 8x 7Ah/12V (56Ah) - wersja podstawowa 8x 7Ah/12V + 8x 9Ah/12V (128Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7385/1/BP/96	4 307,00 zł	5 297,61 zł
	<p>UPS1000-RT-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 6x IEC C13 akumulator: 3x 9Ah/12V (27Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440x88x465mm typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7386	1 679,00 zł	2 065,17 zł
	<p>UPS1000-RT-ON/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 15x 9Ah/12V (135Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2115	1 699,00 zł	2 089,77 zł
	<p>UPS2000-RT-ON/1S/2IEC LONG - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON LONG typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: 4x 9Ah/12V (36Ah) - wersja podstawowa 4x 9Ah/12V + 4x 9Ah/12V (72Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440x88x658mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8450/1	2 720,00 zł	3 345,60 zł
	<p>UPS2000-RT-ON/1S/2IEC - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: 6x 9Ah/12V (54Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 2x 440x85x468mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7387/1	2 928,00 zł	3 601,44 zł

	<p>UPS2000-RT-ON/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2116	2 447,00 zł	3 009,81 zł
	<p>UPS3000-RT-ON LONG - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON LONG typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 6x 9Ah/12V (54Ah) - wersja podstawowa 6x 9Ah/12V + 6x 9Ah/12V (108Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440x88x658mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8453	3 344,00 zł	4 113,12 zł
	<p>UPS3000-RT-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 6x IEC C13 akumulator: 8x 9Ah/12V (72Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 2x 440x85x468mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7388	3 552,00 zł	4 368,96 zł
	<p>UPS3000-RT-ON/1S/2IEC - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 6x IEC C13 akumulator: 8x 9Ah/12V (72Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 2x 440x85x468mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7388/1	3 552,00 zł	4 368,96 zł
	<p>UPS3000-RT-ON/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2117	2 892,00 zł	3 557,16 zł

	<p>UPS6KV-T-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 6KV T ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 5400W (5,4kW) moc pozorna: 6000VA (6kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 465 x 191 x 711mm typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>0987</p>	<p>6 365,00 zł</p>	<p>7 828,95 zł</p>
	<p>UPS6KV-RT-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS6KV-RT-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 6000W (6kW) moc pozorna: 600VA (6kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) - wersja podstawowa 16x 9Ah/12V + 16x 9Ah/12V (288Ah) - wersja z battery pack wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz i front modułu akumulatorów inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440 x 176 x 660mm (4U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2892</p>	<p>7 706,00 zł</p>	<p>9 478,38 zł</p>
	<p>UPS10KV-T-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 10KV T ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 9000W (9kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 465 x 191 x 711mm typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>0997</p>	<p>7 517,00 zł</p>	<p>9 245,91 zł</p>
	<p>UPS10KV-RT-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/II typ zasilacza: online moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) - wersja podstawowa 16x 9Ah/12V + 16x 9Ah/12V (288Ah) - wersja z battery pack wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz i front modułu akumulatorów inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440 x 176 x 660mm (4U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8234</p>	<p>8 557,00 zł</p>	<p>10 525,11 zł</p>
	<p>UPS10KV-RT-ON/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/H typ zasilacza: online moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: brak 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) moc ładowarki: 5A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x580mm (2U) / BP 440x132x565mm (3U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2123</p>	<p>5 166,00 zł</p>	<p>6 354,18 zł</p>



	<p>UPS2000-T-ON/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2112</p>	<p>2 249,00 zł</p>	<p>2 766,27 zł</p>
	<p>UPS2000-T-ON/H + 1x BP3-T6X9 72V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2112/BPx1/72</p>	<p>3 638,00 zł</p>	<p>4 474,74 zł</p>
	<p>UPS2000-T-ON/H + 2x BP3-T6X9 72V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2112/BPx2/72</p>	<p>4 997,00 zł</p>	<p>6 146,31 zł</p>
	<p>UPS2000-T-ON/H + 3x BP3-T6X9 72V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2112/BPx3/72</p>	<p>6 355,00 zł</p>	<p>7 816,65 zł</p>
	<p>UPS2000-T-ON/H + 4x BP3-T6X9 72V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2112/BPx4/72</p>	<p>7 709,00 zł</p>	<p>9 482,07 zł</p>
	<p>UPS2000-T-ON/H + 5x BP3-T6X9 72V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2112/BPx5/72</p>	<p>9 072,00 zł</p>	<p>11 158,56 zł</p>

	<p>UPS2000-T-ON/H + 6x BP3-T6X9 72V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 2000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2112/BPx6/72	10 429,00 zł	12 827,67 zł
	<p>UPS3000-T-ON/H + 1x BP3-T8X9 96V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2114/BPx1/96	4 307,00 zł	5 297,61 zł
	<p>UPS3000-T-ON/H + 2x BP3-T8X9 96V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2114/BPx2/96	5 882,00 zł	7 234,86 zł
	<p>UPS3000-T-ON/H + 3x BP3-T8X9 96V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2114/BPx3/96	7 454,00 zł	9 168,42 zł
	<p>UPS3000-T-ON/H + 4x BP3-T8X9 96V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2114/BPx4/96	9 019,00 zł	11 093,37 zł
	<p>UPS3000-T-ON/H + 5x BP3-T8X9 96V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2114/BPx5/96	10 599,00 zł	13 036,77 zł

	<p>UPS3000-T-ON/H + 6x BP3-T8X9 96V - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2114/BPx6/96	12 174,00 zł	14 974,02 zł
	<p>UPS3000-T-ON/H - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 3000 T ON H typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 3x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2114	2 696,00 zł	3 316,08 zł
	<p>UPS1000-RT-ON/6IEC - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 6x IEC C13 akumulator: 3x 9Ah/12V (27Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440x88x465mm typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7386/2	1 679,00 zł	2 065,17 zł
	<p>UPS1000-RT-ON/15/2IEC - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 6x IEC C13 akumulator: 3x 9Ah/12V (27Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440x88x465mm typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7386/1	1 679,00 zł	2 065,17 zł
	<p>UPS1000-RT-ON/H + 1x BM5-R3X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 15x 9Ah/12V (135Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2115/BMx1	2 729,00 zł	3 356,67 zł

	<p>UPS1000-RT-ON/H + 2x BM5-R3X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 15x 9Ah/12V (135Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2115/BMx2	3 746,00 zł	4 607,58 zł
	<p>UPS1000-RT-ON/H + 3x BM5-R3X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 15x 9Ah/12V (135Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2115/BMx3	4 770,00 zł	5 867,10 zł
	<p>UPS1000-RT-ON/H + 4x BM5-R3X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 15x 9Ah/12V (135Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2115/BMx4	5 789,00 zł	7 120,47 zł
	<p>UPS1000-RT-ON/H + 5x BM5-R3X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 15x 9Ah/12V (135Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2115/BMx5	6 796,00 zł	8 359,08 zł
	<p>UPS1000-RT-ON/H + 6x BM5-R3X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 900W moc pozorna: 1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 3x 9Ah/12V (27Ah) 6x 9Ah/12V (54Ah) 9x 9Ah/12V (81Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 15x 9Ah/12V (135Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2115/BMx6	7 825,00 zł	9 624,75 zł

	<p>UPS2000-RT-ON LONG - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON LONG typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: 4x 9Ah/12V (36Ah) - wersja podstawowa 4x 9Ah/12V + 4x 9Ah/12V (72Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440x88x658mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8450</p>	<p>2 720,00 zł</p>	<p>3 345,60 zł</p>
	<p>UPS2000-RT-ON LONG + 1x BM5-R4X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON LONG typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: 4x 9Ah/12V (36Ah) - wersja podstawowa 4x 9Ah/12V + 4x 9Ah/12V (72Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440x88x658mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8450/BM</p>	<p>3 799,00 zł</p>	<p>4 672,77 zł</p>
	<p>UPS2000-RT-ON/1S/2IEC LONG + 1x BM5-R4X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON LONG typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: 4x 9Ah/12V (36Ah) - wersja podstawowa 4x 9Ah/12V + 4x 9Ah/12V (72Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440x88x658mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8450/1/BM</p>	<p>3 799,00 zł</p>	<p>4 672,77 zł</p>
	<p>UPS2000-RT-ON - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: 6x 9Ah/12V (54Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 2x 440x85x468mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>7387</p>	<p>2 928,00 zł</p>	<p>3 601,44 zł</p>
	<p>UPS2000-RT-ON/H + 1x BM5-R6X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2116/BMx1</p>	<p>3 817,00 zł</p>	<p>4 694,91 zł</p>

	<p>UPS2000-RT-ON/H + 2x BM5-R6X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2116/BMx2	5 158,00 zł	6 344,34 zł
	<p>UPS2000-RT-ON/H + 3x BM5-R6X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2116/BMx3	6 493,00 zł	7 986,39 zł
	<p>UPS2000-RT-ON/H + 4x BM5-R6X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2116/BMx4	7 824,00 zł	9 623,52 zł
	<p>UPS2000-RT-ON/H + 5x BM5-R6X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2116/BMx5	9 145,00 zł	11 248,35 zł
	<p>UPS2000-RT-ON/H + 6x BM5-R6X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS2000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 1800W moc pozorna: 2000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 6x 9Ah/12V (54Ah) 12x 9Ah/12V (108Ah) 18x 9Ah/12V (162Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 30x 9Ah/12V (270Ah) 36x 9Ah/12V (324Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2116/BMx6	10 496,00 zł	12 910,08 zł

	<p>UPS3000-RT-ON LONG + 1x BM1-R6X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON LONG typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko akumulator: 6x 9Ah/12V (54Ah) - wersja podstawowa 6x 9Ah/12V + 6x 9Ah/12V (108Ah) - wersja z battery pack interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440x88x658mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8453/BM	4 749,00 zł	5 841,27 zł
	<p>UPS3000-RT-ON/6IEC - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko 1x Schuko, 2x IEC C13 6x IEC C13 akumulator: 8x 9Ah/12V (72Ah) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 2x 440x85x468mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7388/2	3 552,00 zł	4 368,96 zł
	<p>UPS3000-RT-ON/H + 1x BM1-R8X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2117/BMx1	4 549,00 zł	5 595,27 zł
	<p>UPS3000-RT-ON/H + 2x BM1-R8X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2117/BMx2	6 164,00 zł	7 581,72 zł
	<p>UPS3000-RT-ON/H + 3x BM1-R8X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2117/BMx3	7 779,00 zł	9 568,17 zł

	<p>UPS3000-RT-ON/H + 4x BM1-R8X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2117/BMx4	9 394,00 zł	11 554,62 zł
	<p>UPS3000-RT-ON/H + 5x BM1-R8X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2117/BMx5	10 999,00 zł	13 528,77 zł
	<p>UPS3000-RT-ON/H + 6x BM1-R8X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON H RACK/TOWER typ zasilacza: online moc skuteczna: 2700W moc pozorna: 3000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 8x 9Ah/12V (72Ah) 16x 9Ah/12V (144Ah) 24x 9Ah/12V (216Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) moc ładowarki: 6A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI brak czasu przełączania w tryb awaryjny funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2117/BMx6	12 616,00 zł	15 517,68 zł
	<p>UPS6KV-RT-ON + 1x BM3-R16X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS6KV-RT-ON typ zasilacza: online moc skuteczna: 6000W (6kW) moc pozorna: 600VA (6kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) - wersja podstawowa 16x 9Ah/12V + 16x 9Ah/12V (288Ah) - wersja z battery pack wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz i front modułu akumulatorów inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440 x 176 x 660mm (4U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2892/BM	10 387,00 zł	12 776,01 zł
	<p>UPS10KV-RT-ON + 1x BM3-R16X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/II typ zasilacza: online moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) - wersja podstawowa 16x 9Ah/12V + 16x 9Ah/12V (288Ah) - wersja z battery pack wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap) interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz i front modułu akumulatorów inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: 440 x 176 x 660mm (4U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	8234/BM	11 239,00 zł	13 823,97 zł

	<p>UPS10KV-RT-ON/H + 1x BM3-R16X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/H typ zasilacza: online moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: brak 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) moc ładowarki: 5A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x580mm (2U) / BP 440x132x565mm (3U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2123/BMx1	8 148,00 zł	10 022,04 zł
	<p>UPS10KV-RT-ON/H + 2x BM3-R16X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/H typ zasilacza: online moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: brak 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) moc ładowarki: 5A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x580mm (2U) / BP 440x132x565mm (3U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2123/BMx2	11 119,00 zł	13 676,37 zł
	<p>UPS10KV-RT-ON/H + 3x BM3-R16X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/H typ zasilacza: online moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: brak 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) moc ładowarki: 5A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x580mm (2U) / BP 440x132x565mm (3U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2123/BMx3	14 012,00 zł	17 234,76 zł
	<p>UPS10KV-RT-ON/H + 4x BM3-R16X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/H typ zasilacza: online moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: brak 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) moc ładowarki: 5A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x580mm (2U) / BP 440x132x565mm (3U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2123/BMx4	16 994,00 zł	20 902,62 zł
	<p>UPS10KV-RT-ON/H + 5x BM3-R16X9 - zestaw UPS</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/H typ zasilacza: online moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: brak 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) moc ładowarki: 5A interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny możliwość podłączenia modułu zasilania obracany wyświetlacz inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL wymiary: UPS 440x88x580mm (2U) / BP 440x132x565mm (3U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2123/BMx5	19 976,00 zł	24 570,48 zł






ZASILACZE UPS 3-FAZOWE
3 Fazy / 3 Fazy

Kod produktu

Cena netto

Cena brutto



	<p>UPS10KV-ON/3F (20x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/3) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 20x 9Ah/12V (180Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 60x 9Ah/12V (540Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń styki bezpotencjałowe dotykowy wyświetlacz LCD 5" wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 31kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 81kg / 131kg / 181kg / 231kg</p>	9941/20x9	13 394,00 zł	16 474,62 zł
	<p>UPS10KV-ON/3F (80x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/3) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 20x 9Ah/12V (180Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 60x 9Ah/12V (540Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń styki bezpotencjałowe dotykowy wyświetlacz LCD 5" wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 31kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 81kg / 131kg / 181kg / 231kg</p>	9941/80x9	19 999,00 zł	24 598,77 zł
	<p>UPS10KV-ON/3F (40x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/3) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 20x 9Ah/12V (180Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 60x 9Ah/12V (540Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń styki bezpotencjałowe dotykowy wyświetlacz LCD 5" wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 31kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 81kg / 131kg / 181kg / 231kg</p>	9941/40x9	15 796,00 zł	19 429,08 zł
	<p>UPS10KV-ON/3F (60x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/3) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 20x 9Ah/12V (180Ah) 40x 9Ah/12V (360Ah) 60x 9Ah/12V (540Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń styki bezpotencjałowe dotykowy wyświetlacz LCD 5" wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 31kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 81kg / 131kg / 181kg / 231kg</p>	9941/60x9	17 947,00 zł	22 074,81 zł
	<p>UPS30KV-ON/3F (40x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS30KV-ON/3F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/3) moc skuteczna: 30000W (30kW) moc pozorna: 30000VA (30kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 40x 9Ah/12V (360Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń styki bezpotencjałowe dotykowy wyświetlacz LCD 5" wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 42kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 142kg / 242kg</p>	9910/40x9	23 249,00 zł	28 596,27 zł



	<p>UPS30KV-ON/3F (80x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS30KV-ON/3F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/3) moc skuteczna: 30000W (30kW) moc pozorna: 30000VA (30kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 40x 9Ah/12V (360Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń styki bezpotencjałowe dotykowy wyświetlacz LCD 5" wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 42kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 142kg / 242kg</p>	9910/80x9	27 292,00 zł	33 569,16 zł
	<p>UPS10KV-ON/3F/20 (20x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F/20 typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/3) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 20x 9Ah/12V (180Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń styki bezpotencjałowe dotykowy wyświetlacz LCD 5" wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 31kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 81kg</p>	9511/20x9	11 177,00 zł	13 747,71 zł
	<p>UPS20KV-ON/3F (40x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-ON/3F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/3) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 40x 9Ah/12V (360Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń styki bezpotencjałowe dotykowy wyświetlacz LCD 5" wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 33kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 133kg / 233kg</p>	9918/40x9	19 852,00 zł	24 417,96 zł
	<p>UPS20KV-ON/3F (80x9Ah) - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-ON/3F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/3) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 40x 9Ah/12V (360Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu interfejs RS-232, RS-485, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń styki bezpotencjałowe dotykowy wyświetlacz LCD 5" wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 33kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 133kg / 233kg</p>	9918/80x9	24 999,00 zł	30 748,77 zł
3 Fazy / 1 Faza		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>UPS10KV-ON/3F/1F + 1x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 19kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 59kg / 99kg / 139kg / 179kg / 219kg</p>	2546/BMx1	9 549,00 zł	11 745,27 zł



	<p>UPS10KV-ON/3F/1F + 2x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 19kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 59kg / 99kg / 139kg / 179kg / 219kg</p>	2546/BMx2	12 357,00 zł	15 199,11 zł
	<p>UPS10KV-ON/3F/1F + 3x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 19kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 59kg / 99kg / 139kg / 179kg / 219kg</p>	2546/BMx3	15 159,00 zł	18 645,57 zł
	<p>UPS10KV-ON/3F/1F + 4x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 19kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 59kg / 99kg / 139kg / 179kg / 219kg</p>	2546/BMx4	17 966,00 zł	22 098,18 zł
	<p>UPS10KV-ON/3F/1F + 5x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 19kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 59kg / 99kg / 139kg / 179kg / 219kg</p>	2546/BMx5	20 199,00 zł	24 844,77 zł
	<p>UPS20KV-ON/3F/1F + 2x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 27kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 67kg / 107kg / 147kg / 187kg / 227kg</p>	2547/BMx2	15 884,00 zł	19 537,32 zł



	<p>UPS20KV-ON/3F/1F + 3x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 27kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 67kg / 107kg / 147kg / 187kg / 227kg</p>	2547/BMx3	18 673,00 zł	22 967,79 zł
	<p>UPS20KV-ON/3F/1F + 4x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 27kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 67kg / 107kg / 147kg / 187kg / 227kg</p>	2547/BMx4	21 333,00 zł	26 239,59 zł
	<p>UPS20KV-ON/3F/1F + 5x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 27kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 67kg / 107kg / 147kg / 187kg / 227kg</p>	2547/BMx5	23 764,00 zł	29 229,72 zł
	<p>UPS10KV-RT-ON/3F/1F + 1x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 17kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 57kg / 97kg / 137kg / 177kg / 217kg</p>	2548/BMx1	9 584,00 zł	11 788,32 zł
	<p>UPS10KV-RT-ON/3F/1F + 2x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 17kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 57kg / 97kg / 137kg / 177kg / 217kg</p>	2548/BMx2	12 394,00 zł	15 244,62 zł

	<p>UPS10KV-RT-ON/3F/1F + 3x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 17kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 57kg / 97kg / 137kg / 177kg / 217kg</p>	2548/BMx3	15 094,00 zł	18 565,62 zł
	<p>UPS10KV-RT-ON/3F/1F + 4x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 17kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 57kg / 97kg / 137kg / 177kg / 217kg</p>	2548/BMx4	17 982,00 zł	22 117,86 zł
	<p>UPS10KV-RT-ON/3F/1F + 5x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS10KV-RT-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 10000W (10kW) moc pozorna: 10000VA (10kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 17kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 57kg / 97kg / 137kg / 177kg / 217kg</p>	2548/BMx5	20 299,00 zł	24 967,77 zł
	<p>UPS20KV-RT-ON/3F/1F + 2x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-RT-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 26kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 66kg / 106kg / 146kg / 186kg / 226kg</p>	2549/BMx2	15 747,00 zł	19 368,81 zł
	<p>UPS20KV-RT-ON/3F/1F + 3x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-RT-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 26kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 66kg / 106kg / 146kg / 186kg / 226kg</p>	2549/BMx3	18 499,00 zł	22 753,77 zł


	<p>UPS20KV-RT-ON/3F/1F + 4x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-RT-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 26kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 66kg / 106kg / 146kg / 186kg / 226kg</p>	2549/BMx4	21 356,00 zł	26 267,88 zł
	<p>UPS20KV-RT-ON/3F/1F + 5x BM3-R16X9 - zasilacz awaryjny</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS20KV-RT-ON/3F/1F typ zasilacza: online, 3-Fazowy (3/1) moc skuteczna: 20000W (20kW) moc pozorna: 20000VA (20kVA) napięcie wyjściowe: 400V / 50-60Hz kształt napięcia wyjściowego: sinusoida złącze wej/wyj: zaciski śrubowe akumulator: 16x 9Ah/12V (144Ah) 32x 9Ah/12V (288Ah) 48x 9Ah/12V (432Ah) 64x 9Ah/12V (576Ah) 80x 9Ah/12V (720Ah) ilość faz: 3 na wejściu / 1 na wyjściu interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń wyświetlacz LCD wyłącznik EPO brak czasu przełączania w tryb awaryjny filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna mikroprocesorowe sterowanie automatyczna diagnostyka akumulatora oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące waga zasilacza UPS: 26kg waga zasilacza UPS + akumulatory: 66kg / 106kg / 146kg / 186kg / 226kg</p>	2549/BMx5	23 552,00 zł	28 968,96 zł

Inwertery	Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
 <p>INV600 - inverter UPS</p> <p>Inwerter INV 600 typ zasilacza: inwerter (falownik) moc skuteczna: 600W napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz napięcie zasilania bateryjnego: 12V (max 300Ah) kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna inteligentne ładowanie mikroprocesorowe sterowanie typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	7390	759,00 zł	933,57 zł
 <p>INV1000 - inverter UPS</p> <p>Inwerter INV 1000 typ zasilacza: inwerter (falownik) moc skuteczna: 1000W napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz napięcie zasilania bateryjnego: 12V (max 400Ah) kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna inteligentne ładowanie mikroprocesorowe sterowanie typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2044	884,00 zł	1 087,32 zł
 <p>INV1600 - inverter UPS</p> <p>Inwerter INV 1600 typ zasilacza: inwerter (falownik) moc skuteczna: 1600W napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz napięcia zasilania bateryjnego: 24V (max 400Ah) kształt napięcia wyjściowego: sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko wyświetlacz LCD filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego sygnalizacja optyczno-akustyczna inteligentne ładowanie mikroprocesorowe sterowanie typ obudowy: tower gwarancja: 24 miesiące</p>	9121	1 225,00 zł	1 506,75 zł

Akcesoria UPS	Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
 <p>Moduł EPO do UPS</p> <p>Moduł EPO do zasilaczy UPS współpracuje: zasilacze UPS montaż: złącza śrubowe temp. pracy: 0 ~ 50°C wilgotność: 10 ~ 90% gwarancja: 24 miesiące</p>	4924	45,00 zł	55,35 zł
 <p>iDA-ST200P - moduł SNMP do UPS</p> <p>Moduł SNMP iDA ST200P do zasilaczy UPS współpracuje: zasilacze UPS interfejsy: Ethernet, Rozszerzeń ethernet: 10/100Mbps obsługa: przeglądarka internetowa program zarządzający sygnalizacja LED zasilanie: 9-28V DC pobór mocy: max. 1,5W temp. pracy: 0 ~ 50°C wilgotność: 10 ~ 90% gwarancja: 24 miesiące</p>	0906/Z	699,00 zł	859,77 zł

	<p>BP3-T3X9 36V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BP3 T3X9 do UPS współpraca: UPS1000-T-ON akumulator: 3x 9Ah/12V metalowa obudowa typ obudowy: tower wymiary: 195 x 465 x 330mm</p>	0316/3/36	1 040,00 zł	1 279,20 zł
	<p>BP3-T6X9 72V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BP3 T6X9 do UPS współpraca: UPS2000-T-ON, UPS2000-T-ON/H akumulator: 6x 9Ah/12V metalowa obudowa typ obudowy: tower wymiary: 195 x 465 x 330mm</p>	0316/6/72	1 440,00 zł	1 771,20 zł
	<p>BP3-T8X9 12V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BP3 T8X9 do UPS współpraca: UPS500S-T-LI/H, UPS1000S-T-LI/H, UPS2000S-T-LI/H, UPS3000S-T-LI, UPS3000S-T-LI/H, UPS3000-T-ON, UPS3000-T-ON/H akumulator: 8x 9Ah/12V metalowa obudowa typ obudowy: tower wymiary: 195 x 465 x 330mm</p>	0316/8/12	1 706,00 zł	2 098,38 zł
	<p>BP3-T8X9 24V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BP3 T8X9 do UPS współpraca: UPS500S-T-LI/H, UPS1000S-T-LI/H, UPS2000S-T-LI/H, UPS3000S-T-LI, UPS3000S-T-LI/H, UPS3000-T-ON, UPS3000-T-ON/H akumulator: 8x 9Ah/12V metalowa obudowa typ obudowy: tower wymiary: 195 x 465 x 330mm</p>	0316/8/24	1 706,00 zł	2 098,38 zł
	<p>BP3-T8X9 48V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BP3 T8X9 do UPS współpraca: UPS500S-T-LI/H, UPS1000S-T-LI/H, UPS2000S-T-LI/H, UPS3000S-T-LI, UPS3000S-T-LI/H, UPS3000-T-ON, UPS3000-T-ON/H akumulator: 8x 9Ah/12V metalowa obudowa typ obudowy: tower wymiary: 195 x 465 x 330mm</p>	0316/8/48	1 706,00 zł	2 098,38 zł
	<p>BP3-T8X9 96V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BP3 T8X9 do UPS współpraca: UPS500S-T-LI/H, UPS1000S-T-LI/H, UPS2000S-T-LI/H, UPS3000S-T-LI, UPS3000S-T-LI/H, UPS3000-T-ON, UPS3000-T-ON/H akumulator: 8x 9Ah/12V metalowa obudowa typ obudowy: tower wymiary: 195 x 465 x 330mm</p>	0316/8/96	1 706,00 zł	2 098,38 zł
	<p>AS400 - karta bezpotencjałowa</p> <p>Karta przełącznikowa AS 400 do zasilaczy UPS współpraca: zasilacze UPS ilość przełączników: 5 zasilanie: przełącznik: 30V DC 2A, 125V AC, 0.5A dioda: 6V, 80mA konfiguracja styków: NO lub NC wymiary: 42.5x10.5x81.5mm (szer./wys./dł.) gwarancja: 24 miesiące</p>	0550	395,00 zł	485,85 zł

	<p>BM5-R3X9 36V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BM5 R3X9 do UPS współpracuje: UPS2000S-RT-LI, UPS1000-RT-ON/H akumulator: 3x 9Ah/12V możliwość podłączenia kolejnego modułu metalowa obudowa uchwyty RACK w zestawie wymiary: 440 x 465 x 88mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2899/3/36	1 074,00 zł	1 321,02 zł
	<p>BM5-R4X9 48V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BM5 R4X9 do UPS współpracuje: UPS3000S-RT-LI, UPS2000-RT-ON LONG akumulator: 4x 9Ah/12V możliwość podłączenia kolejnego modułu metalowa obudowa uchwyty RACK w zestawie wymiary: 440 x 465 x 88mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2899/4/48	1 133,00 zł	1 393,59 zł
	<p>BM5-R6X9 72V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BM5 R6X9 do UPS współpracuje: UPS2000-RT-ON/H akumulator: 6x 9Ah/12V możliwość podłączenia kolejnego modułu metalowa obudowa uchwyty RACK w zestawie wymiary: 440 x 465 x 88mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	2899/6/72	1 406,00 zł	1 729,38 zł
	<p>BM1-R6X9 72V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BM1 R6X9 do UPS współpracuje: UPS2000-RT-ON, UPS3000-RT-ON LONG akumulator: 6x 9Ah/12V możliwość podłączenia kolejnego modułu metalowa obudowa uchwyty RACK w zestawie wymiary: 440 x 465 x 88mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	1815/6/72	1 474,00 zł	1 813,02 zł
	<p>BM1-R8X9 96V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BM1 R8X9 do UPS współpracuje: UPS3000-RT-ON/H akumulator: 8x 9Ah/12V możliwość podłączenia kolejnego modułu metalowa obudowa uchwyty RACK w zestawie wymiary: 440 x 465 x 88mm (2U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	1815/8/96	1 696,00 zł	2 086,08 zł

	<p>BM3-R16X9 192V - moduł zasilania do UPS</p> <p>Moduł zasilania BM3 R16X9 do UPS współpraca: UPS6KV-RT-ON, UPS10KV-RT-ON, UPS10KV-RT-ON/H, UPS10KV-ON/3F/1F, UPS20KV-ON/3F/1F, UPS10KV-RT-ON/3F/1F, UPS20KV-RT-ON/3F/1F akumulator: 16x 9Ah/12V możliwość podłączenia kolejnego modułu metalowa obudowa uchwyty RACK w zestawie wymiary: 440 x 565 x 132mm (3U) typ obudowy: rack / tower gwarancja: 24 miesiące</p>	3025/16/192	2 982,00 zł	3 667,86 zł
---	---	-------------	-------------	--------------------