

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym dotykowym zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym. Otwieranie wejścia w modelu S20 może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali. Użytkownik sam może wybrać czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika lub obu tych czynności.

Panel posiada funkcję zabezpieczającą przed nieautoryzowanym użyciem. 10 krotne użycie niewłaściwego kodu lub zbliżanie niewłaściwej karty przez 5 minut wprowadza stację w tryb bezpieczny i blokuje możliwość korzystania z terminala. System automatycznie włączy wewnętrzny alarm akustyczny uruchomi podgląd na monitorze i rozpocznie nagrywanie lub zarejestruje zdjęcie jeżeli monitor posiada taką funkcję. Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII ANALOGOWEJ I Z SERII VIDOS X

vidos.pl



DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Rozdzielczość kamery 800TVL / 1,3 Mpix regulowana przyciskiem na obudowie
- Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110°
- Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy – max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz – max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- Obudowa : szczotkowane aluminium / ABS
- Zasilanie DC12-15V
- Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie – 0,40W / praca – 0,95W
- Klasa szczelności – IP65
- W zestawie 2 breloki zbliżeniowe
- Programowanie – z klawiatury
- Wymiary: 84x150x36
- Wymiary puszkki : 78x142x31

Single-subscriber gate station with built-in touch keypad and proximity card reader. The S20 model allows entrance to be unlocked using one or both of the terminals. The user can choose whether to open the entrance by entering a PIN code on the keypad, by tapping a proximity tag to the reader, or by using both methods. The panel has a security feature to prevent unauthorized use. After 10 incorrect PIN attempts or repeated use of the wrong proximity card within 5 minutes, the station enters a secure mode and disables the terminal. The system automatically triggers an internal acoustic alarm, activates the video feed on the monitor, and starts recording or takes a snapshot if the monitor supports this function. Supports fail-safe locks and electromagnetic strikes.

COMPATIBLE WITH ALL MONITORS FROM THE ANALOG SERIES AND VIDOS X SERIES.

vidos.pl



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1-subscriber gate station
- Camera resolution: 800 TVL / 1.3 Mpix
Adjustable via button on the housing
- Lens: 1.8 mm / viewing angle: 110°
- Night illumination: IR LED (infrared)
- Built-in keypad: max 200 codes
- Built-in proximity card reader: UNIQUE 125 kHz
– max 200 tags
- Backlit keypad and doorbell button
- Protection against unauthorized use
- Housing: Brushed aluminum / ABS
- Power supply: DC 12-15V
- Operating temperature range: -25°C to +50°C
- Power consumption: Standby – 0.40W /
Operating – 0.95W
- Ingress protection class: Ip65
- Included: 2 proximity key fobs
- Programming: Via keypad
- Dimensions: 84 x 150 x 36 mm
- Box dimensions: 78 x 142 x 31 mm

Einbenutzer-Türstation mit integriertem Touchscreen-Code-Schloss und Näherungssensor. Das Öffnen des Eingangs im Modell S20 kann entweder mit einem oder beiden Terminals erfolgen. Der Benutzer kann selbst entscheiden, ob der Eingang durch Eingabe eines PIN-Codes auf der Tastatur, durch Annäherung eines Tags an den Leser oder durch beide Methoden gleichzeitig geöffnet wird.

Das Panel verfügt über eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor unbefugter Nutzung. Zehnmahlige Eingabe eines falschen Codes oder Annäherung einer falschen Karte für 5 Minuten versetzt die Station in den Sicherheitsmodus und blockiert die Nutzung des Terminals. Das System aktiviert automatisch den internen akustischen Alarm, startet die Live-Ansicht auf dem Monitor und beginnt mit der Aufnahme oder speichert ein Foto, falls der Monitor über diese Funktion verfügt.

Unterstützt Rückfallriegel und elektromagnetische Schlösser.

KOMPATIBEL MIT ALLEN MONITOREN DER ANALOGEN SERIE UND DER VIDOS X SERIE

vidos.pl



TECHNISCHE DATEN

- 1-Teilnehmer-Türstation
- Kameraauflösung: 800TVL / 1,3 MPix, einstellbar über Taste am Gehäuse
- Objektiv: 1,8 mm / Sichtwinkel 110°
- Nachtsichtbeleuchtung: IR-LED (Infrarot)
- Integriertes Codeschloss: bis zu 200 Codes
- Integrierter Näherungssensor im UNIQUE 125 kHz-Standard: bis zu 200 Tags
- Beleuchtete Tastatur und Klingeltaste
- Schutz gegen unbefugte Nutzung
- Gehäuse: gebürstetes Aluminium / ABS
- Stromversorgung: DC 12-15V
- Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +50°C
- Leistungsaufnahme: Standby – 0,40W / Betrieb – 0,95W
- Schutzklasse: Ip65
- Im Lieferumfang enthalten: 2 Näherungstags
- Programmierung: über die Tastatur
- Abmessungen: 84x150x36 mm
- Unterputzdose Abmessungen: 78x142x31 mm