

BE BXP Programator

5099142



Dane produktu	
Klasy produktu KD	Elektroniczna kontrola dostępu
Seria	blueEvo
Rodzaj produktu	EKD - dodatki/części zamienne
Zastosowanie wyposażenia dod.	Zarządzanie systemem
Rodzaj wyposażenia dodatk.	Programator
Zastosowanie elementu w serii	blueEvo
Klasa IP ⓘ	IP20 (zapobiega roszniu)
Min. temperatura pracy	0 °C
Maks. temperatura pracy	35 °C
Zasilanie	Bateria litowo-jonowa, Zasilacz 230V AC, 5V, 3A
Zakres dostawy	Zasilacz, Kabel adaptera, Programator, Kabel łączący
Kompatybilność ⓘ	Czytniki, Elektroniczna klamka drzwiowa, Wkładka elektr. z obustr.gąłką, Wkładka elektroniczna
Jednostka wprowadzania	Wyświetlacz z panelem dotyk.
Interfejsy	WiFi, 3,5mm gniazdo jack, USB-A gniazdo, USB-B gniazdo, RJ45, Tuleja klucza

Opis systemu	
Materiał wkładki	Mosiądz
Uszlachetnianie wkładki	z ochroną antykorozyjną
Wsuwanie klucza	pionowo
Ryglowanie kluczem	Klucz symetryczny
Tech.ochrona przed kopiowaniem ⓘ	tak
Normy / certyfikaty ⓘ	DIN EN 15684, DIN EN 16867, Certyfikat ochrony p/wybuch., SKG, VdS 2156-2
Ochrona patentowa ⓘ	chroniony patentem
Karta bezpieczeństwa ⓘ	tak
Materiał klucza	Tworzywo
Profile czasowe	Tak
Sieć wirtualna ⓘ	opcjonalnie
Wielkość systemu klucza	100.000 wkładek lub klamek, 100.000 kluczy
Typ systemu klucza KD/EKD	Offline, W sieci wirtualnej, Online

BE BXP Programator

5099142

Opis systemu

Komponenty

Czytniki, Elektroniczna
klamka drzwiowa, Wkładki
elektroniczne, Identyfikatory,
Centrale kontroli dostępu

Zmiany techniczne zastrzeżone.

BE BXP Programator

5099142

Legenda

Karta bezpieczeństwa	Systemy dostępowe Winkhaus lub zamknięcia pojedyncze (EGS) dostarczane są z kartą bezpieczeństwa. Karta bezpieczeństwa uprawnia jej posiadacza do zamówienia pojedynczych wkładek, kluczy, planów klucza lub danych z planu klucza dla danego systemu dostępowego lub zamknięć pojedynczych (EGS). Karta bezpieczeństwa jest okazywana wyspecjalizowanemu partnerowi Winkhaus, który działa w imieniu firmy Winkhaus. Każda karta bezpieczeństwa zawiera dane systemu dostępowego i umożliwia partnerowi Winkhaus złożenie zamówienia elektronicznego w firmie Winkhaus.
Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IP wg DIN EN 60529 "Stopień ochrony obudowy IP" wskazuje właściwości ochrony naszych produktów przed wilgocią i pyłem.
Kompatybilność	Kompatybilność wskazuje, jakie komponenty współpracują z danym identyfikatorem. Identyfikator "klucz" ma zastosowanie uniwersalne.
Normy / Certyfikaty dla poszczególnych typów wkładek	W tym miejscu znajdują się wszystkie normy i certyfikaty, które są dostępne dla danego typu wkładek. Klasyfikacja poszczególnych produktów, np. według określonych norm, znajduje się przy każdym artykule.
Sieć wirtualna	Indywidualne uprawnienia dostępowe są przechowywane przez system w centralnych czytnikach aktualizujących. Podczas korzystania z czytnika każdy użytkownik otrzymuje na swój identyfikator aktualne uprawnienia dostępowe (np. ważne przez 12 godzin). Zmiany uprawnień, blokady dostępu lub zmiany funkcji drzwi (lokalne polecenia drzwi, takie jak: tryb biurowy, stały dostęp, dostęp czasowy, interwał komunikatów baterii) mogą być również wdrażane w krótkim czasie i bez ręcznej pracy administratora systemu. Informacje ważne dla sterowania systemem, takie jak żywotność baterii poszczególnych wkładek, wejścia/wyjścia lub potwierdzenia poleceń, są przechowywane na centralnym serwerze dzięki zapisywaniu danych przenoszonych z wkładek przez klucze. Identyfikatory i elektroniczne komponenty systemu komunikują się ze sobą za pośrednictwem sieci wirtualnej. Wymiana danych w systemie odbywa się w tle w ramach użycia wkładek i klamek w drzwiach – w sposób niezauważalny dla użytkownika.
Techniczna ochrona przed kopiowaniem	Techniczna ochrona przed kopiowaniem dodatkowo utrudnia próby otwierania manipulacyjnego lub nieuprawnione dorobienie kopii klucza.