

AUT-200

Transmitter **AUT-200** umożliwia użycie w systemie bezprzewodowym czujek przewodowych. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**.

- 2 wejścia NC do podłączenia czujki
- wejście NC do podłączenia ochrony sabotażowej czujki
- wyjście zasilania 3 V DC
- współpraca z*
 - kontrolerami **ACU-220** i **ACU-280**
 - centralami **BE WAVE Hybrid**
 - kontrolerami **BE WAVE Smart HUB**
 - retransmiterem **ARU-200**
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zdalna aktualizacja oprogramowania transmitera
- zdalne konfigurowanie
- wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C)
- wskaźnik LED
- zasilanie
 - do 3 baterii CR123A 3 V
 - zasilanie zewnętrzne 3...9 V DC
- kontrola stanu baterii / zasilania zewnętrznego
- opcja ECO umożliwiająca wydłużenie czasu pracy baterii
- czujnik przemieszczenia (ochrona sabotażowa)

**szczegółowe dane dostępne w instrukcji urządzenia*

