

EXP-NFC-RN

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY

Moduł EXP-NFC-RN jest to czytnik breloków i kart zbliżeniowych Mifare 13,56MHz. Umożliwia sterowanie czuwaniem centrali, nadzór i integrację z ryglami elektromagnetycznymi oraz funkcje kontroli dostępu.



Właściwości

- Czytnik zbliżeniowy Mifare 13,56 MHz.
- Obsługa kart i breloków MF 1kB, Bluetooth.
- Kompatybilność z centralami z serii Neo-IP-64.
- Komunikacja z centralą po magistrali RopamNET
- Napięcie zasilania: 9-14 VDC (z magistrali RopamNET)
- 2 Wejścia: In1 typu NO, In2 typu NC
- 1 Wyjście przekaźnikowe i tranzystorowe
- Wskaźniki LED statusu systemu.
- Zabezpieczenie sabotażowe obudowy
- Obudowa plastikowa natynkowa ABS
- Wymiary 80x80x20 [mm]
- Kolor: biały

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania:	9 – 14 VDC
Pobór prądu:	~25 mA @ 12 VDC
Wyjścia:	Przełącznikowe bezpotencjałowe C-NO-NC, AC1 0,5A/125VAC, DC1 2A/30VDC. Tranzystorowe typu OC, HiZ-GND, 0,7A.
Wejścia	In1 typu NO, In2 typu NC.
Komunikacja z centralą:	RopamNET – magistrala systemowa
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp. :-10°C - +55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary i waga:	80x80x20 (WxHxD,mm), antena wbudowana na PCB obudowa natynkowa ABS biała z sygnalizacją optyczną, ~85g