Moduł NC-2

Moduł 2-przewodowy

NC-2 to dwuprzewodowy moduł sieci IP firmy Akuvox, który zapewnia wygodny sposób na modernizację analogowych systemów domofonowych, bez potrzeby ponownego okablowania. Może być używany z Akuvox NS-LP-2 i lub Nx-2do podłączenia domofonów Akuvox do dwuprzewodowej sieci domofonowej IP.



W skrócie

- **Wejście: Magistrala PLC 2 przewodowa / Zasilanie DC 48 V**
- **Wyjście: PoE + komunikacja**
- **Kompatybilność i współpraca z modułem NS-LS-2 / NX-2**
- **Zasilanie poprzez złącza DC 48 V lub złącze magistrali PLC**

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- Komunikacja: TCP/IP
- Port RJ45: 1 x port RJ45, adapter 10/100Mbps
- Porty 2-przewodowe: 1 para magistrali 2 żyłowej
- Wejście zasilania: DC 48 V
- Wyjście zasilania: PoE
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ +70°C
- Wilgotność pracy: 10%~90%
- Wymiary: 113 × 48 × 25 (mm)
- Modernizacja starych budynków (retrofit)

Schemat podłączenia

