
Monitor C310S

Domofon klasy premium dla Twojego domu

Monitor wewnętrzny Akuvox C310S to monitor wideodomofonowy działający w oparciu o protokół SIP. Obsługuje podstawowe funkcje interkomu, takie jak nawiązywanie połączeń i zdalne otwieranie drzwi. Dzięki swojej kompaktowej i minimalistycznej konstrukcji idealnie nadaje się do mniejszych przestrzeni.



W skrócie

- **Dwukierunkowa komunikacja audio;**
- **Integracja z centralami telefonicznymi SIP PBX;**
- **Zasilanie PoE lub z zewnętrznego zasilacza DC 12 V;**
- **5 dotykowych przycisków do dzwonienia i konfiguracji;**
- **Funkcja odbierania powiadomień osiedlowych/administratora;**
- **Funkcja podglądu z kamer IP;**
- **Montaż natynkowy;**

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- Panel przedni: Tworzywo sztuczne
- Wyświetlacz: 4,3” 480 × 272
- Mikrofon: 1, -34dB
- Głośnik: 4Ω / 2W
- Złącza internetowe: 1x RJ45 10/100Mpbs samo adaptacyjne
- Wejścia dzwonkowe: 1
- Zasilanie: DC 12 V (bez użycia PoE)
- PoE 802.3af
- Instalacja: Natynkowa
- Wymiary: 135 × 155 × 19 mm
- Wilgotność pracy: 10~90%
- Temperatura pracy: -10°C ~ +45°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ +70°C