Monitor S562W-V Biały

Wysokiej klasy ekran dotykowy do Twojego domu

Wielofunkcyjny monitor bazujący na systemie Linux pozwala na komunikację audio-wideo z panelem zewnętrznym za pomocą protokołu SIP 2.0 Wyświetlacz o przekątnej 7” pozwala na podgląd obrazu z panela zewnętrznego. W prosty sposób jesteś informowany, kto jest Twoim gościem oraz jednocześnie możesz z nim porozmawiać.



W skrócie

- **System operacyjny Linux**
- **Smukły profil urządzenia, kolor Biały**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio z pozostałymi odbiornikami w sieci**
- **Obsługa standardu SIP, łatwa integracja z każdym serwerem SIP PBX**
- **Zasianie PoE lub zewnętrzny zasilacz**
- **Możliwość montażu na typowej puszce elektrycznej**

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- Panel przedni: tworzywo sztuczne
- RAM / ROM: 128 MB / 128 MB
- Wyświetlacz: 7-calowy TFT LCD o rozdzielczości 600 × 1024
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 GHz
- Złącze RS485: Tak
- Wbudowany przekaźnik
- Wejście dzwonkowe
- 8 wejść alarmowych
- Mikrofon -42 dB
- Głośnik 4 Ω / 2 W
- Gniazdo 2x RJ45 10/100 Mbps
- Zasilanie 802.3af PoE / DC 12 V
- Montaż natynkowy / biurko
- Wymiary: 216,4 × 118,8 × 21,7 mm
- Praca w wilgotności: 10~90%
- Praca w temperaturach: -10°C ~ 45°C

Ekran dotykowy

- Przekątna: 7’’
- Jasność: 250 cd/m2
- Rozdzielczość: 1024 × 600
- Kontrast: 600:1
- Kąt widzenia: 85° (←/→), 85° ↑/ 85° ↓
- Rodzaj ekranu dotykowego: pojemnościowy

Audio

- SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)
- Wąskopasmowe kodeki: G.711a, G.711µ, G.729
- Szerokopasmowe kodeki: G.722
- DTMF: poza pasmem (RFC2833), SIP Info
- Usuwanie echa

Wideo

- Obsługa kodowania H.264

Sieć

- Protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Zarządzanie

- Auto konfiguracja
- Portal zarządzający WWW
- Zapis pakietów poprzez WWW
- Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji
- Aktualizacja oprogramowania
- Dzienniki zdarzeń (również otwarcia wejścia)

Zastosowanie

- Budynki jednorodzinne
- Nowoczesne wnętrza
- Osiedla apartamentowe