Monitor S562W-2

Monitor wideodomofonowy 2-przewodowy

Wielofunkcyjny monitor Akuvox S562W-2 z systemem operacyjnym Linux zapewnia komunikację audio i wideo z domofonami za pośrednictwem protokołu SIP 2.0. Zapewnia najwyższej jakości obsługę za pomocą ekranu dotykowego w dyskretnej, kompaktowej obudowie, wyposażonej 7-calowy wyświetlacz.



W skrócie

- **Niezwykle wyraźny ekran, stylowy wygląd;**
- **System operacyjny Linux;**
- **7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy z trybem oszczędzania energii;**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio z innymi jednostkami w 2-żyłowej sieci IP;**
- **Zgodność ze standardem SIP dla łatwej integracji z każdą centralą PBX obsługującą SIP.**
- **Całkowite rozwiązanie problemu stabilności Wi-Fi dzięki standardowi Wi-Fi 6;**
- **Zasilanie przez NS-LP-2, możliwość podłączenia do 30 urządzeń;**
- **Bardzo duża odległość transmisji za pomocą kabla 2-żyłowego;**

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- Panel przedni: Plastik
- RAM / ROM: 128MB / 128MB
- Wyświetlacz: 7-calowy IPS LCD
- Ekran: 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz
- Port RS485: Obsługiwany
- Wyjście przekaźnikowe: 1
- Wejście dzwonka: 1
- Wejścia cyfrowe: 8
- Mikrofon: -42dB
- Głośnik: 4Ω / 2W
- Porty 2-żyłowe: 2 pary
- Złącze RJ45: 1x 10/100Mbps
- Zasilanie dodatkowe: DC 12 V
- Montaż: Ścienny i na biurkowy
- Wymiary: 216,4 × 118,8 × 21,7 mm
- Wilgotność pracy: 10~90%
- Temperatura pracy: -10°C ~ +45°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ +70°C

V1 / 06.2025