Monitor wideo domofonowy PREMIUM

Monitor wewnętrzny Akuvox S567A z systemem operacyjnym Android 12 zapewnia niezrównane wrażenia audiowizualne dzięki czterem wysokiej jakości głośnikom. Automatycznie dostosowuje jasność ekranu za pomocą wykrywania ilości światła w otoczeniu, umożliwia obsługę przy pomocy asystenta głosowego i dostarcza funkcję zmieniania głosu, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo.



W skrócie

- **System operacyjny Android 12**
- **Wysoka stabilność połączenia bezprzewodowego z Wi-Fi 6**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio z pozostałymi odbiornikami w sieci**
- **Obsługa standardu SIP, łatwa integracja z każdym serwerem SIP PBX**
- **Automatyczna jasność ekranu dopasowana do otoczenia, oszczędzanie energii oraz ochrona wzroku**
- **Funkcja zmieniania głosu zwiększająca ochronę prywatności**
- **Możliwość montażu na typowej puszce elektrycznej**
- **Wbudowany asystent głosowy (w języku angielskim)**

Dane techniczne

- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa (Kolor Szary)
- Pamięć RAM / ROM: 4 GB / 16 GB
- Wyświetlacz: 10,1” wyświetlacz IPS LCD
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ax
- Bluetooth 5.0
- Złącze RS485
- Przekaźnik wyjściowy
- Wejście dzwonkowe
- 8 wejść alarmowych
- Kamera 5 Mpx
- Dwa mikrofony -26dB
- Cztery głośniki 8Ω / 2W
- Obsługa BLE: Tak (Bluetooth)
- Gniazdo RJ45 10/100 [Mbps]
- Zasilanie: 802.3 af PoE / DC 12 V
- Alarm sabotażowy
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 278,5 × 165,1 × 22,8 [mm]
- Praca w wilgotności: 10~90%
- Praca w temperaturach: -10°C ~ 45°C
- Temp. Przechowywania: -20°C ~ 70°C

Ekran dotykowy

- Przekątna ekranu: 10”
- Proporcje: 16:10
- Rozdzielczość: 1280 × 800
- Kontrast: 900:1
- Kąt widzenia: 80° z każdej strony
- Rodzaj ekranu dotykowego: pojemnościowy
- Jasność: 290 cd/m2

Audio

- SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)
- Wąskopasmowe kodeki: G.711a, G.711μ, G.729
- Szerokopasmowe kodeki: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Usuwanie echa
- Aktywacja poprzez wykrycie głosu
- Generator szumów
- Automatyczna kontrola wzmocnienia

Wideo

- Obsługa kodowania H.263 oraz H.264

Sieć i protokoły

- Protokoły: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Zarządzanie

- Auto-Provisioning (automatyczna konfiguracja)
- Dzienniki zdarzeń (również otwarcia wejścia)
- Portal zarządzający WWW
- Zapis pakietów poprzez WWW
- Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji
- Aktualizacja oprogramowania

Asystent głosowy

- Obsługa w języku angielskim
- Zbieranie głosu z dystansu do 5 m
- Dokładność rozpoznania do 95%
- Ochrona prywatności dzięki zastosowaniu natywnych danych głosu

Zastosowanie

- Osiedla apartamentowe
- Budynki jednorodzinne
- Systemu automatyki domowej
- Nowoczesne wnętrza