Monitor X937A

Monitor wideodomofonowy Premium

Monitor Akuvox X937A, oparty o system Android 14, oferuje niezrównane doświadczenie audiowizualne dzięki czterem wysokiej klasy głośnikom i oszałamiającemu wyświetlaczowi. Automatyczne dostosowanie jasności ekranu, asystent głosowy Bela* oraz funkcja zmiany głosu zapewniają wygodę i bezpieczeństwo w Twoim domu.



W skrócie

- **Systemem Android 14, technologia Wi-Fi 6**
- **Dwukierunkowa komunikacja głosowa z innymi urządzeniami w Twojej sieci**
- **Łatwa integracja z systemami PBX dzięki zgodności ze standardem SIP**
- **Zasilanie przez PoE+ lub zasilacz zewnętrzny**
- **Automatyczna regulacja jasności ekranu chroni Twój wzrok i oszczędza energię**
- **Funkcja zmiany głosu dla większego bezpieczeństwa dzieci i kobiet mieszkających samotnie**
- **Możliwość podłączenia przez HDMI i integracji z systemem monitoringu wizyjnego**
- **Wbudowany inteligentny asystent głosowy Bela***

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- Panel przedni: Aluminium
- RAM / ROM: 8 GB / 32 GB
- Wyświetlacz: 15.6 cala IPS LCD
- Ekran: 15.6 cala pojemnościowy ekran dotykowy
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax
- Bluetooth: 5.3
- Port RS485: Obsługiwany
- Wyjścia przekaźnikowe: 2
- Wejście dzwonkowe: 1
- Wejścia alarmowe: 8
- Wejście HDMI: 1
- Kamera: 5 MP
- Mikrofon: Cztery mikrofony, -38dB
- Głośnik: Cztery głośniki, 8 Ω / 4 W
- Porty Ethernet: 2xRJ45, adaptacyjne 10/100 Mb/s
- Zasilanie: 802.3at Power-over-Ethernet (PoE)
- Złącze zasilania: 12V DC (jeśli nie używane PoE)
- Instalacja: Naścienna i stacjonarna (na biurku)
- Wymiary: 360x210x21 mm
- Wilgotność pracy: 10~90%
- Temperatura pracy: -10°C ~ +45°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ +70°C

V1 / 06.2025

Ekran dotykowy / Wyświetlacz

- Tryb wyświetlania: Normalnie czarny, Transmisyjny
- Rozmiar LCD: 15.6 cala (przekątna)
- Proporcje obrazu: 16:9
- Rozdzielczość: 1920 × 1080
- Współczynnik kontrastu: 1000:1
- Jasność (Luminancja): 250 cd/m²
- Kąt widzenia: 89° Lewo, 89° Prawo, 89° Góra, 89° Dół
- Ekran dotykowy: Projekcyjny pojemnościowy

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Wąskopasmowy kodek audio: G.711a, G.711 μ, G.729
- Szerokopasmowy kodek audio: G.722
- DTMF: DTMF w paśmie (in-band), poza pasmem (out-of-band) (RFC2833), SIP Info
- Wyciszanie echa
- Detekcja aktywacji głosu
- Generator szumu komfortowego
- Automatyczna kontrola wzmocnienia

Audio

- Formaty strumieniowania: H.263 i H.264

Sieć

- Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Wdrożenie i konserwacja

- Automatyczne udostępnianie (Auto-Provisioning)
- Portal zarządzania webowego
- Zrzut pakietów przez interfejs webowy
- Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
- Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware)
- Logi systemowe (w tym logi dostępu do drzwi)

Asystent głosowy*

- Zasięg przechwytywania głosu: do 5 metrów
- Dokładność rozpoznawania głosu: do 95%
- Asystent głosowy AI
- Obsługa języka angielskiego*
- Funkcja dodatkowo Płatna*

Asystent głosowy

- Wille
- Kompleksy apartamentowe
- Systemy automatyki domowej
- Nowoczesne wnętrza