Panel zewnętrzny jednorodzinny

Idealny wideodomofon do codziennego użytku



Poczucie bezpieczeństwa, które daje możliwość kontrolowania, kto wchodzi do Twojego budynku, a także wizualnego i głosowego potwierdzenia jego tożsamości, jest nieocenione. Wideodomofon Akuvox R20A pozwala w prosty sposób monitorować drzwi wejściowe lub bramę i zapewnia spokój ducha, wiedząc, że Twój obiekt jest bezpieczniejszy.

W skrócie

- **Pojedynczy przycisk szybkiego wybierania z niebieskim podświetleniem;**
- **System operacyjny Linux;**
- **Szerokokątna kamera: 110° (w poziomie), 58° (w pionie);**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio przez sieci IP z funkcją redukcji echa i tłumienia szumów;**
- **Możliwość montażu podtynkowego i natynkowego;**
- **Zgodny ze standardami SIP i ONVIF;**

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- Panel przedni: Stop aluminium
- Kamera: 2 Mpx, automatyczne oświetlenie
- Przycisk: 1 przycisk wywołania
- Czujnik światła: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Port Wiegand: Tak
- Port RS485: Tak
- Czytnik kart zbliżeniowych: 13.56 MHz i 125 kHz, NFC
- Wyjścia przekaźnikowe: 2
- Wejścia cyfrowe: 2
- Mikrofon: 1
- Głośnik: 1
- Alarm sabotażowy: Tak
- Port Ethernet: RJ45, adaptacyjny 10/100Mbps
- Zasilanie: 802.3af Power-over-Ethernet (PoE)
- Klasa szczelności IP: IP65
- Wymiary: 145 × 85 × 22 mm
- Montaż: Podtynkowy lub natynkowy
- Wilgotność pracy: 10~90%
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C
- Temperatura przechowywania: -40°C ~ +70°C

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Wąskopasmowy kodek audio: G.711a, G.711µ
- Szerokopasmowy kodek audio: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Redukcja echa
- Wykrywanie aktywacji głosu
- Generator szumu komfortowego

Wideo

- Sensor: 1/2.8”, CMOS
- Piksele: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Kodek wideo: H.264
- Rozdzielczość wideo: do 1920 × 1080
- Maks. szybkość transferu obrazu: 1080p – 30 kl./s
- Kąt widzenia: 110°(H) / 58°(V)
- Diody IR o wysokiej intensywności do podświetlania obrazu w ciemności z wewnętrznym czujnikiem światła
- Kompatybilny z zewnętrznymi rejestratorami NVR poprzez Onvif / RTSP

Funkcje wejścia do drzwi

- Przekaźniki sterowane indywidualnie za pomocą tonów DTMF
- Kamera włączona na stałe
- Tryb automatyczny nocny z oświetleniem LED
- Balans bieli: auto
- Minimalne oświetlenie: 0,1 LUX

Sieć i protokoły

- Obsługa protokołów: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Wdrożenie i konserwacja

- Auto-Provisioning (automatyczna konfiguracja)
- Portal zarządzania przez przeglądarkę internetową
- Zrzut pakietów przez przeglądarkę internetową
- Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
- Eksport logów wejść
- Eksport / import tabeli dostępu
- Aktualizacja oprogramowania
- Logi systemowe (w tym logi dostępu do drzwi)

Scenariusze zastosowania

- Domofon biurowy z lokalną lub hostowaną centralą IP-PBX
- Zdalny dostęp do obiektu przez Internet
- Domofon w mieszkaniu z kontrolą dostępu do drzwi