Akuvox R25A

Doskonały wideodomofon SIP Akuvox dla codziennego życia



Bezpieczeństwo związane z możliwością kontrolowania, kto wchodzi do Twojego budynku, wraz z możliwością werbalnego i wizualnego potwierdzenia tożsamości jest nie do przecenienia. Wideodomofon Akuvox R25A umożliwia łatwe monitorowanie drzwi wejściowych lub bramy i daje Ci spokój ducha, wiedząc, że Twój obiekt jest bardziej bezpieczny.

W skrócie

- **Jeden przycisk szybkiego wybierania z niebieskim podświetleniem**
- **System operacyjny Linux**
- **Kamera szerokokątna: 150° (H), 150° (V)**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio przez sieci IP z eliminacją echa i tłumieniem hałasu**
- **Montaż natynkowy i podtynkowy (wymaga puszki)**
- **Zgodność ze standardem ONVIF i SIP**

Dane techniczne

- Obudowa ze stopu aluminium
- Kamera 4Mpx z auto doświetlaniem
- Jeden przycisk dzwonienia
- Czujnik światła
- Czujnik podczerwieni
- Złącze Wiegand (We/Wy)
- Złącze RS485
- Czytnik kart 125kHz oraz 13,56MHz (z NFC)
- Dwa wyjścia przekaźnikowe
- Dwa wejścia na przyciski wyjścia
- Mikrofon
- Głośnik
- Gniazdo RJ45 10/100Mb/s
- PoE 802.3af
- Zasilanie DC12V, jeśli nie jest używane PoE
- Szczelność IP65
- Montaż natynkowy, opcjonalnie podtynkowy (wymaga dodatkowej puszki)
- Wymiary: 146x85x24,8mm
- Maks. wilgotność otoczenia: 90%
- Temp. otoczenia: -30°C~+55°C

Akuvox
Open A Smart World

Genway Marcin Mazurek sp. k.
ul. Chopina 37, 09-402 Płock
Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

ver. 2025-01-24

Akuvox R25A

Audio

· SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)

· Wąskopasmowe kodeki: G.711a, G.711µ

· Szerokopasmowe kodeki: G.722

· DTMF: In-band out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info

· Usuwanie echa

· Wykrywanie głosu

· Generowanie szumu

Kamera i Wideo

· Przetwornik 1/3,2”, CMOS

· Rozdzielczości: QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K

· Kodek wideo: H.264

· Maks. rozdzielczość: 2000x2000, 30 kl/s

· Kąt widzenia: 150° poziom, 150° pion

· Doświetlanie diodami IR w nocy

· Kompatybilność z systemami CCTV

Zastosowanie

· Budynki jednorodzinne

· Wejścia do apartamentów budynków wielorodzinnych

Funkcje otwierania drzwi

· Przekaźniki wyzwalane za pomocą tonów DTMF

· Ciągła praca kamery

· Auto doświetlanie w nocy za pomocą IR

· Auto balans bieli

· Czułość przetwornika obrazu: 0,1lux

Sieć i protokoły sieciowe

· IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Konserwacja i zarządzanie

· Auto konserwacja

· Zarządzanie i konfiguracja przez WWW

· Zrzut pakietów przez WWW

· Kopia/Przywracanie ustawień

· Eksport dziennika zdarzeń

· Import/Eksport kontroli dostępu

· Aktualizacja firmware

· Dziennik zdarzeń dzwonienia i otwierania

Akuvox
Open A Smart World

Genway Marcin Mazurek sp. k.
ul. Chopina 37, 09-402 Płock
Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

ver. 2025-01-24