Idealny domofon do codziennego użytku

Nie da się przecenić poczucia bezpieczeństwa, jakie daje kontrola nad tym, kto wchodzi do Twojego budynku, oraz możliwość potwierdzenia tożsamości gości. Akuvox R25K pozwala na łatwe monitorowanie drzwi wejściowych lub bramy, dając Ci spokój ducha i poczucie, że Twój obiekt jest bezpieczniejszy.



W skrócie

- **Panel wykonany z aluminium z fizyczną klawiaturą numeryczną;**
- **System operacyjny Linux;**
- **Szeroki kąt widzenia kamery głównej: 150° (H), 150° (V);**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio przez sieci IP z funkcjami eliminacji echa i tłumienia szumów;**
- **Opcja montażu podtynkowa i natynkowa;**
- **Zgodność z SIP i ONVIF;**

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- Panel przedni: Stop aluminium
- Kamera główna: 4Mpx, automatyczne oświetlenie
- Klawiatura numeryczna z dodatkowymi przyciskami
- Czujnik światła: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Port Wiegand: Tak, wejście /wyjście
- Port RS485: Tak
- Czytnik kart zbliżeniowych: 13.56 MHz, 125kHz, NFC
- Wyjścia przekaźnikowe: 2
- Wejścia cyfrowe: 2
- Mikrofon: 1
- Głośnik: 1
- Alarm sabotażowy: Tak
- Port Ethernet: RJ45, adaptacyjny 10/100 Mbps
- Zasilanie: 802.3at Power-over-Ethernet
- Klasa szczelności IP: IP65
- Instalacja: Podtynkowa / Natynkowa
- Wymiary: 185 × 84,5 × 24 mm
- Wilgotność pracy: 10~90%
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C
- Temperatura przechowywania: -40°C ~ +70°C

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Wąskopasmowy kodek audio: G.711a, G.711µ
- Szerokopasmowy kodek audio: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Redukcja echa
- Wykrywanie aktywacji głosu
- Generator szumu komfortowego

Wideo

- Sensor: 1/3.2”, CMOS
- Piksele: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
- Kodek wideo: H.264
- Rozdzielczość wideo: do 2000 × 2000
- Maks. szybkość transferu obrazu: 2K – 30 kl./s
- Kąt widzenia: 150°(H) / 150°(V)
- Diody IR o wysokiej intensywności do podświetlania obrazu w ciemności z wewnętrznym czujnikiem światła
- Kompatybilny z zewnętrznymi rejestratorami NVR poprzez Onvif / RTSP

Pojemność

- Użytkownicy: 5000
- Karty: 25000
- PIN: 5000

Funkcje wejścia do drzwi

- Przekaźniki sterowane indywidualnie za pomocą tonów DTMF
- Miele metod dostępu: Karta RFID, Mifare, PIN, NFC
- Kamera włączona na stałe
- Balans bieli: auto
- Minimalne oświetlenie: 0,1 LUX

Sieć i protokoły

- Obsługa protokołów: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Wdrożenie i konserwacja

- Auto-Provisioning (automatyczna konfiguracja)
- Portal zarządzania przez przeglądarkę internetową
- Zrzut pakietów przez przeglądarkę internetową
- Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
- Eksport logów wejść
- Eksport / import tabeli dostępu
- Aktualizacja oprogramowania
- Logi systemowe (w tym logi dostępu do drzwi)

Typy kart dostępu

- Karty EM
- Karty Mifare
- Karty DesFire (EV1/EV2/EV3)