Wideodomofon S532-IL

Idealny wideodomofon na co dzień



Akuvox S532 to wideodomofon wyposażony w kamerę szerokokątną, która zapewnia pełne pokrycie pola widzenia. Wysokie klasy odporności IP i IK gwarantują trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Wbudowane funkcje umożliwiają dostęp bez użycia klucza, co zwiększa wygodę. Zadbaj o bezpieczeństwo budynku z Akuvox S532 – tam, gdzie prostota spotyka się z niezawodnością. Wersja z obsługą pętli indukcyjnej.

W skrócie

- **Wandaloodporna obudowa z fizyczną klawiaturą numeryczną**
- **System operacyjny Linux**
- **Szerokokątna kamera: 130° (poziom), 90° (pion)**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio w sieci IP z funkcją eliminacji echa**
- **Wiele metod dostępu: karta, PIN, Bluetooth (BLE)**
- **Montaż natynkowy lub podtynkowy**
- **Zgodność z protokołami SIP i ONVIF**
- **Wbudowana pętla indukcyjna**

Dane techniczne

- Panel frontowy: aluminium
- Kamera: 2 Mpix z automatycznym doświetleniem
- Wyświetlacz: 2,8 cala
- Klawiatura numeryczna z dodatkowymi przyciskami
- Czujnik światła: tak
- Czujnik ruchu: tak
- Port Wiegand: tak
- Port RS485: tak
- Wyjście audio (Line out): tak
- Obsługa BLE (Bluetooth Low Energy): tak
- Czytnik kart RFID: 13,56 MHz i 125 kHz, NFC
- Wyjścia przekaźnikowe: 2
- Wejścia: 4
- **Wbudowany wzmacniacz pętli indukcyjnej: tak**
- Mikrofon: 1
- Głośnik: 1
- Gniazdo karty TF (microSD): 1
- Funkcja resetowania: tak
- Alarm sabotażowy (Tamper): tak
- Port Ethernet: RJ45, 10/100 Mbps (adaptacyjny)
- Zasilanie PoE: 802.3at Power-over-Ethernet
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności mechanicznej: IK08
- Montaż: podtynkowy i natynkowy
- Wymiary: 310 × 106 × 37,8 mm
- Wilgotność robocza: 10–90%
- Zakres temperatury pracy: -40°C do +60°C
- Zakres temperatury przechowywania: -40°C do +70°C

Dystrybutor:
Genway Marcin Mazurek sp. k. ul. Chopina 37, 09-402 Płock
Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

V1 / 04.2025

Audio

- Obsługa protokołów SIP: v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Kodeki narrowband: G.711a, G.711µ
- Kodek szerokopasmowy: G.722
- Obsługa DTMF: w paśmie, poza pasmem (RFC2833), SIP Info
- Eliminacja echa (Echo Cancellation)
- Wykrywanie aktywacji głosu (VAD)
- Generator szumu komfortowego (Comfort Noise Generator)

Wideo

- Przetwornik: 1/2.8", CMOS
- Obsługiwane rozdzielczości: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Kodek wideo: H.264
- Rozdzielczość maksymalna: do 1920×1080p
- Maksymalna liczba klatek: 1080p przy 30 fps
- Kąt widzenia: 130° (poziomo) / 90° (pionowo)
- Wysokiej mocy diody IR do oświetlenia obrazu w nocy, sterowane przez wewnętrzny czujnik światła
- Kompatybilność z systemami wideo firm trzecich (np. rejestratorami NVR)

Funkcje kontroli wejścia

- Przekaźniki sterowane indywidualnie za pomocą tonów DTMF
- Kamera działa w trybie ciągłym
- Automatyczny tryb nocny z oświetleniem LED
- Automatyczny balans bieli
- Minimalne oświetlenie: 0,1 LUX

Sieć i protokoły

- Obsługiwane protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Wdrażanie i utrzymanie

- Automatyczna konfiguracja
- Portal zarządzania przez przeglądarkę
- Podgląd pakietów sieciowych przez przeglądarkę
- Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji
- Eksport dzienników wejść
- Eksport/import tabeli dostępu
- Aktualizacja oprogramowania układowego
- Dzienniki systemowe (w tym rejestry dostępu do drzwi)

Zastosowanie

- Domofon biurowy z lokalną lub zdalną centralą IP-PBX
- Zdalna kontrola wejścia przez Internet
- Wideodomofon w mieszkaniach lub apartamentach z kontrolą dostępu

Akuvox
Open A Smart World

Dystrybutor:
Genway Marcin Mazurek sp. k. ul. Chopina 37, 09-402 Płock
Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

V1 / 04.2025