Panel S535

Idealny wideodomofon do kontroli dostępu

S535 został stworzony, aby zapewniać atrakcyjne wizualnie i przyjazne dla użytkownika doświadczenie. Wyposażony w szereg zaawansowanych funkcji, stanowi w pełni adaptowalne rozwiązanie do zarządzania kontrolą dostępu dla mieszkańców i gości w różnych lokalizacjach.



W skrócie

- **Panel z aluminium z 5-calowym ekranem dotykowym;**
- **System operacyjny Linux;**
- **Kamera szerokokątna: 116° (poziomo), 62° (pionowo);**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio przez sieci IP z funkcją redukcji echa;**
- **Wiele metod dostępu: Twarz, Karta, PIN, BLE i kod QR;**
- **Obsługa modułów rozszerzających: LTE / Odcisk palca / Pętla indukcyjna;**
- **Montaż podtynkowy i natynkowy;**
- **Zgodny z protokołami SIP i ONVIF;**

Dane techniczne

Parametry fizycznie i Zasilanie

- Panel przedni: Aluminium
- Wyświetlacz: 5-calowy IPS LCD
- Główna kamera: 2 MPx, automatyczne doświetlanie
- Czujnik światła: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Port Wiegand: Tak
- Port RS485: Tak
- Czytnik kart RF: 13,56 MHz, 125 kHz i NFC
- Wyjścia przekaźnikowe: 1
- Wejścia cyfrowe: 2
- Mikrofon: 1
- Głośnik: 1
- Przycisk Reset: 1
- BLE: Tak
- Alarm sabotażowy: Tak
- Moduł rozszerzający: Tak
- Port Ethernet: 1xRJ45, 10/100Mbps (adaptacyjny)
- Zasilanie przez Ethernet: 802.3at
- Zasilanie: DC 12V / 4A (maks.)
- Klasa ochrony IP: IP66
- Klasa ochrony IK: IK08
- Montaż: Podtynkowy i natynkowy
- Rozmiar: 210 × 100 × 27 mm
- Wilgotność pracy: 10~90%
- Temperatura pracy: -40°C ~ +55°C
- Temperatura przechowywania: -40°C ~ +70°C
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Wąskopasmowy kodek audio: G.711a, G.711µ
- Szerokopasmowy kodek audio: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Redukcja echa
- Wykrywanie aktywacji głosu
- Generator szumu komfortowego

Wideo

- Sensor: 1/2.9”, CMOS
- Piksele: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Kodek wideo: H.264
- Rozdzielczość wideo: do 1920 × 1080
- Maks. szybkość transferu obrazu: 1080p – 30 kl./s
- Kąt widzenia: 110°(H) / 62°(V)
- Kompatybilny z zewnętrznymi rejestratorami NVR poprzez Onvif / RTSP

Funkcje wejścia do drzwi

- Przekaźniki sterowane indywidualnie za pomocą tonów DTMF
- Odblokowywanie: Twarz, Karta, PIN, BLE i kod QR
- Kamera włączona na stałe
- Tryb automatyczny nocny z oświetleniem LED
- Balans bieli: auto
- Minimalne oświetlenie: 0,1 LUX

Sieć i protokoły

- Obsługa protokołów: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Wdrożenie i konserwacja

- Auto-Provisioning (automatyczna konfiguracja)
- Portal zarządzania przez przeglądarkę internetową
- Zrzut pakietów przez przeglądarkę internetową
- Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
- Eksport logów wejść
- Eksport / import tabeli dostępu
- Aktualizacja oprogramowania
- Logi systemowe (w tym logi dostępu do drzwi)

Scenariusze zastosowania

- Zapewnia kontrolę dostępu dla mieszkańców i gości w budynkach takich jak **kondominia**, **apartamentowce**, **biurowce**, **zamknięte osiedla** i **budynki przemysłowe**.