Idealny domofon do codziennego użytku

Nie da się przecenić poczucia bezpieczeństwa, jakie daje kontrola nad tym, kto wchodzi do Twojego budynku, oraz możliwość potwierdzenia tożsamości gości. Domofon Akuvox X910S nie tylko pozwala na swobodne monitorowanie furtki czy bramy, ale również ma funkcję wykrywania paczek, dzięki której zostaniesz poinformowany, gdy przesyłka pojawi się pod Twoimi drzwiami.



W skrócie

- **Pojedynczy przycisk szybkiego wybierania z niebieskim podświetleniem;**
- **System operacyjny Linux;**
- **Szeroki kąt widzenia kamery głównej: 150° (H), 116° (V);**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio przez sieci IP z funkcjami eliminacji echa i tłumienia szumów;**
- **Wykrywanie paczek i skanowanie kodów QR;**
- **Zgodność z SIP i ONVIF;**

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- Panel przedni: Stop aluminium
- Kamera główna: 5Mpx, automatyczne oświetlenie
- Kamera pomocnicza: 2Mpx, automatyczne oświetlenie
- Przycisk: 1 przycisk wywołania
- Czujnik światła: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Port Wiegand: Tak
- Port RS485: Tak
- Czytnik kart zbliżeniowych: 13.56 MHz, NFC
- Wyjścia przekaźnikowe: 2
- Wejścia cyfrowe: 2
- Mikrofon: 2
- Głośnik: 1
- Obsługa BLE: Tak (Bluetooth)
- Alarm sabotażowy: Tak
- Port Ethernet: RJ45, adaptacyjny 10/100 Mbps
- Zasilanie: 802.3at Power-over-Ethernet
- Klasa szczelności IP: IP66
- Klasa odporności IK: IK08
- Wymiary: 192 × 70 × 27 mm
- Montaż: Natynkowy
- Wilgotność pracy: 10~90%
- Temperatura pracy: -40°C ~ +55°C
- Temperatura przechowywania: -40°C ~ +70°C

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Wąskopasmowy kodek audio: G.711a, G.711µ
- Szerokopasmowy kodek audio: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Redukcja echa
- Wykrywanie aktywacji głosu
- Generator szumu komfortowego

Wideo

- Sensor: 1/2.78”, CMOS
- Piksele: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
- Kodek wideo: H.264
- Rozdzielczość wideo: do 2000 × 2000
- Maks. szybkość transferu obrazu: 2K – 30 kl./s
- Kąt widzenia: 150°(H) / 116°(V)
- Diody IR o wysokiej intensywności do podświetlania obrazu w ciemności z wewnętrznym czujnikiem światła
- Kompatybilny z zewnętrznymi rejestratorami NVR poprzez Onvif / RTSP

Funkcje wejścia do drzwi

- Przekaźniki sterowane indywidualnie za pomocą tonów DTMF
- Kamera włączona na stałe
- Tryb automatyczny nocny z oświetleniem LED
- Balans bieli: auto
- Minimalne oświetlenie: 0,1 LUX

Sieć i protokoły

- Obsługa protokołów: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Wdrożenie i konserwacja

- Auto-Provisioning (automatyczna konfiguracja)
- Portal zarządzania przez przeglądarkę internetową
- Zrzut pakietów przez przeglądarkę internetową
- Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
- Eksport logów wejść
- Eksport / import tabeli dostępu
- Aktualizacja oprogramowania
- Logi systemowe (w tym logi dostępu do drzwi)

Scenariusze zastosowania

- Domofon biurowy z lokalną lub hostowaną centralą IP-PBX
- Zdalny dostęp do obiektu przez Internet
- Domofon w mieszkaniu z kontrolą dostępu do drzwi