Idealny wideodomofon do kontroli dostępu

S538 został stworzony, aby zapewniać atrakcyjne wizualnie i przyjazne dla użytkownika doświadczenie. Wyposażony w szereg zaawansowanych funkcji, stanowi w pełni adaptowalne rozwiązanie do zarządzania kontrolą dostępu dla mieszkańców i gości w różnych lokalizacjach.



W skrócie

- **Panel z aluminium z 8-calowym ekranem dotykowym;**
- **System operacyjny Android;**
- **Kamera szerokokątna: 120° (poziomo), 64° (pionowo);**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio przez sieci IP z funkcją redukcji echa;**
- **Wiele metod dostępu: Twarz, Karta, PIN, BLE i kod QR;**
- **Montaż podtynkowy i natynkowy;**
- **Zgodny z protokołami SIP i ONVIF;**

Dane techniczne

Parametry fizycznie i Zasilanie

- Panel przedni: Aluminium
- Wyświetlacz: 8-calowy IPS LCD, 800 × 1200
- Główna kamera: 5 MPx, starlight
- Czujnik światła: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Port Wiegand: Tak, we/wy
- Port RS485: Tak
- Wyjście liniowe audio pętli indukcyjnej: Tak
- Czytnik kart RF: 13,56 MHz, 125 kHz i NFC
- Wyjścia przekaźnikowe: 3
- Wejścia cyfrowe: 3
- Mikrofon: 2
- Głośnik: 1
- Przycisk Reset: 1
- BLE: Tak
- Alarm sabotażowy: Tak
- Port Ethernet: 1xRJ45, 10/100Mbps (adaptacyjny)
- Zasilanie przez Ethernet: 802.3at
- Zasilanie: DC 24V / 2A (maks.)
- Wyjście zasilania: 1, DC 12 V / 0,5 A
- Klasa ochrony IP: IP66
- Klasa ochrony IK: IK08
- Montaż: Podtynkowy i natynkowy
- Rozmiar: 297 × 136.4 × 29 mm
- Wilgotność pracy: 10~90%
- Temperatura pracy: -20°C ~ +55°C
- Temperatura przechowywania: -30°C ~ +70°C

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Wąskopasmowy kodek audio: G.711a, G.711µ
- Szerokopasmowy kodek audio: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Redukcja echa
- Wykrywanie aktywacji głosu
- Generator szumu komfortowego

Wideo

- Sensor: 1/2.65", CMOS
- Piksele: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Kodek wideo: H.264
- Rozdzielczość wideo: do 1920 × 1080
- Maks. szybkość transferu obrazu: 1080p – 25 kl./s
- Kąt widzenia: 120°(H) / 64°(V)
- Kompatybilny z zewnętrznymi rejestratorami NVR poprzez Onvif / RTSP

Sieć i protokoły

- Obsługa protokołów: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Pojemność

- Użytkownicy: 50 000
- Skany twarzy: 50 000
- Karty: 200 000
- Kody PIN: 50 000

Funkcje wejścia do drzwi

- System Android pozwala na integrację z systemami firm trzecich
- Przekaźniki sterowane indywidualnie za pomocą tonów DTMF
- Odblokowywanie: Twarz, Karta, PIN, BLE i kod QR
- Kamera włączona na stałe
- Tryb automatyczny nocny z oświetleniem LED
- Balans bieli: auto
- Minimalne oświetlenie: 0,1 LUX

Wdrożenie i konserwacja

- Auto-Provisioning (automatyczna konfiguracja)
- Portal zarządzania przez przeglądarkę internetową
- Zrzut pakietów przez przeglądarkę internetową
- Kopia zapasowa / przywracanie konfiguracji
- Eksport logów wejść
- Eksport / import tabeli dostępu
- Aktualizacja oprogramowania
- Logi systemowe (w tym logi dostępu do drzwi)

Rodzaje kart

- Karty EM, karty MIFARE, karty DESFire (EV1/EV2/EV3), Felica